

TP-LINK DECO M4(2-PACK) Système WiFi MESH pour la maison



DESCRIPTION

Deco M4 est le moyen le plus simple de garantir un signal WiFi puissant dans tous les coins de votre maison jusqu'à 260 m² (pack de 2).

Les connexions sans fil et le réseau Ethernet optionnel fonctionnent ensemble pour relier les boîtiers Deco, offrant des débits réseau encore plus rapides et une couverture réellement transparente.

Vous voulez plus de couverture ? Ajoutez simplement un autre Deco M4

Le TP-Link Mesh signifie que les boîtiers Deco M4 travaillent ensemble pour former un réseau unifié.

Votre téléphone ou votre tablette se connecte automatiquement au boîtier Deco le plus rapide lorsque vous vous déplacez dans votre maison, créant une expérience WiFi unique et identique où que vous soyez

Le plus produit

- Un WiFi facile à déployer avec l'app Smartphone gratuite
- Un contrôle parental simple et intuitif qui facilite la protection de vos enfants lorsqu'ils sont en ligne.
- Un roaming sans coupures avec un seul nom de réseau WiFi

Spécifications :

- CPU Qualcomm
- WiFi: 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps en 5 GHz
- 2 antennes internes Dual-Band par boîtier Deco M4
- 2 ports Gigabit par boîtier Deco M4
- Compatible avec IPv6 (Internet Protocol version 6)
- Dimensions boîtier (Diamètre : 90.7 mm x Hauteur: 190 mm)
- Bluetooth 4.2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : DECO M4(2-PACK)

Design :

Type de produit : Système maillé

Caractéristiques Wireless LAN :

Bande Wi-Fi : Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)

Contenu de l'emballage :

Nombre de produits inclus : 2 pièce(s)

Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Protocoles :

Client DHCP : Oui

Puissance :

Tension d'entrée de l'adaptateur secteur : 100 - 240 V

Adaptateur secteur fourni : Oui

Couleur du produit : Blanc

Serveur DHCP : Oui

Fréquence de l'adaptateur secteur : 50 - 60 Hz

Nombre d'adaptateurs inclus : 2 pièce(s)

Tension sortie de l'adaptateur secteur : 12 V

Courant de sortie de l'adaptateur secteur : 1,2 A

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

Voyants : Énergie, Statut

Débit de transfert des données WLAN (max) : 1167 Mbit/s

Type d'antenne : Interne

Débit de transfert des données WLAN (bande principale) : 300 Mbit/s

Quantité d'antenne : 2

Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) : 867 Mbit/s

Caractéristiques :

Qualité de service (QoS) : Oui

Redirection de port : Oui

Pare-feu de sécurité : SPI

BeamForming : Oui

Poids et dimensions :

Largeur : 90,7 mm

Profondeur : 90,7 mm

Hauteur : 190 mm

Bouton de réinitialisation : Oui

Algorithme de sécurité soutenu : WPA-PSK, WPA2-PSK

Nombre de réseaux invités (5 GHz) : 1

Entrée DC : Oui

Câble Ethernet : Oui

Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) : 1

IP dynamique : Oui

IP statique : Oui

Système mobile supporté : Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3

Contrôle parental : Oui

Accès invité : Oui

Dynamic DNS (DDNS) : Oui

Détails techniques :

Certificats de durabilité : RoHS, CE

Conformité à la durabilité : Oui

Température d'opération : 0 - 40 °C

Largeur du colis : 365 mm

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Profondeur du colis : 105 mm

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Hauteur du colis : 241 mm

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%

Certification : FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC