

PLANET WGS-5225-8P2S SW.INDUS.PLAT Niv2+ 8P GIG. & 2 SFP



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	PLANET
Part number :	WGS-5225-8P2S
Réseau :	
Standards réseau :	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G :	Non
Caractéristiques de gestion :	
Type de commutateur :	Géré
Puissance :	
Voltage d'entrée DC :	48 - 56 V
Banc de commutateurs :	L2+/L4
Fibre optique :	
Technologie de câblage Ethernet sur fibre :	1000BASEBX, 1000BASELX, 1000BASESX
Connectivité :	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base :	8
Caractéristiques de multidiffusion :	
Support à la multidiffusion :	Oui
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base :	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Technologie de câblage Ethernet cuivre :	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
PoE (alimentation via le port Ethernet) :	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Oui
Transmission des données :	
Capacité de commutation :	20 Gbit/s
Design :	
Couleur du produit :	Noir
Débit :	14,88 Mpps
Matériau du boîtier/corps :	Métal

Consommation (max) : 250,4 W
Répertoire MAC : 8000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Bouton de réinitialisation : Oui
Voyants : Oui
Quantité d'emplacements de modules SFP : 2
Sécurité :
Fonctions DHCP : DHCP snooping, DHCP relay
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports : 8
Connecteur de fibre optique : SFP
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 75 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 180 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 36 W
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Nombre de fils : 8
Route statique : Oui
Profondeur : 140 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 24,4 mm
Trames géantes : 9000
Qualité de service (QoS) : Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Full duplex : Oui
Routage IP : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Routage des entrées : 32
Filtrage IGMP : Oui
Classification du trafic : Oui
Inspection ARP : Oui
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Limitation du débit : Oui
Négociation automatique : Oui
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : SNMPv3, SSH, SSL/TLS
Filtrage/protection BPDU : Oui
Protection en boucle : Oui
Support SSH/SSL : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP30
Montage des rails DIN : Oui
Montage mural : Oui
Représentation / réalisation :
Micrologiciel évolutif : Oui
Telnet : Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 240 W
Poids : 686 g
Informations sur l'emballage :

Boitier de raccordement inclus : Oui
Support VLAN : Oui
Mémoire cache de paquet : 4 Mo
Fonctions LAN virtuelles : Private VLAN, Voice VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN
Nombre de VLANs : 4094
Dissipation thermique : 859,1 BTU/h
Protection contre les surtensions : 6 kV
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Certificat :
Certification : FCC, CE