

# EATON Unité de distribution d'énergie EPDU (EMAH28) 8 sorties CA 1U - Noir



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque : EATON                                                                                                                                  |
| Part number : EMAH28                                                                                                                            |
| Design :                                                                                                                                        |
| Types de PDU : Géré                                                                                                                             |
| Type : Monophasé                                                                                                                                |
| Format : A mettre sur rack                                                                                                                      |
| Grille de montage : Oui                                                                                                                         |
| Capacité du rack : 1U                                                                                                                           |
| Montage : horizontale                                                                                                                           |
| Couleur du produit : Noir                                                                                                                       |
| Couleur de câble : Noir                                                                                                                         |
| Écran : LCD                                                                                                                                     |
| Connectivité :                                                                                                                                  |
| Nombre de prises en sortie : 8 sortie(s) CA                                                                                                     |
| Prise mâle : Coupleur C20                                                                                                                       |
| Types de sortie AC : Coupleur C13                                                                                                               |
| Nombre de ports série : 1                                                                                                                       |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1                                                                                                         |
| Connexions de sortie : 8 x C13                                                                                                                  |
| Caractéristiques :                                                                                                                              |
| Voyants : Oui                                                                                                                                   |
| Longueur de câble : 3 m                                                                                                                         |
| Certification : CB, CE, EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011\EN 61000-6-2:2005\EN 50581 : 2012, REACH, WEEE\ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 |
| Caractéristiques de gestion :                                                                                                                   |
| Micrologiciel évolutif : Oui                                                                                                                    |
| Mise à niveau du microprogrammable via : Réseau, USB                                                                                            |

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocoles de gestion : SNMP, Telnet                                                    |
| Protocoles réseau pris en charge : HTTP, HTTPS, SSL, FTP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS |
| <b>Puissance :</b>                                                                      |
| Tension nominale à l'entrée : 230 V                                                     |
| Fréquence d'entrée AC : 50 Hz                                                           |
| Intensité (max:) : 16 A                                                                 |
| Tension nominale de sortie : 230 V                                                      |
| Courant d'entrée maximum par phase : 16 A                                               |
| Puissance max : 3700 W                                                                  |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                                            |
| Largeur : 445 mm                                                                        |
| Profondeur : 203 mm                                                                     |
| Dimensions (LxPxH) : 445 x 203 x 43 mm                                                  |
| Hauteur : 43 mm                                                                         |
| Poids : 3,4 kg                                                                          |
| <b>Informations sur l'emballage :</b>                                                   |
| Poids du paquet : 5,8 kg                                                                |
| Largeur du colis : 375 mm                                                               |
| Profondeur du colis : 570 mm                                                            |
| Hauteur du colis : 195 mm                                                               |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                                                         |
| Câbles inclus : LAN (RJ-45)                                                             |
| Kit de montage en rack : Oui                                                            |
| <b>Conditions environnementales :</b>                                                   |
| Température d'opération : 0 - 60 °C                                                     |
| <b>Détails techniques :</b>                                                             |
| Certificats de durabilité : RoHS                                                        |