

ATEN PE6108G ECO PDU MULTIPRISE IP 2400W 8xC13



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : PE6108G-ATB-G
Connectivité :
Nombre de prises en sortie : 8 sortie(s) CA
Design :
Types de PDU : Avec contrôle en ligne
Capacité du rack : 1U
Prise mâle : Coupleur C20
Puissance :
Tension nominale à l'entrée : 100-240 V
Montage : horizontale
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Types de sortie AC : Coupleur C13
Intensité (max.) : 10 A
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Matériau du boîtier/corps : Métal
Tension nominale de sortie : 100-240 V
Caractéristiques :
Voyants : LAN, Liaison, Énergie, Statut
Couleur du produit : Noir
Capacité d'alimentation/charge : 2300 VA
Longueur de câble : 3 m
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Caractéristiques de gestion :
Surveillance : Courant
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%
Poids et dimensions :
Largeur : 220,4 mm
Bouton marche/arrêt intégré : Oui
Profondeur : 432,4 mm
Hauteur : 44 mm
Courant d'entrée maximum par phase : 10 A
Poids : 2,77 kg
Certificat :
Certificats de conformité : RoHS