

ATEN CE824 EXTENDER KVM DOUBLE ECRAN HDBASET 2.0 - 100M



DESCRIPTION

L'ATEN CE824 utilise la technologie HDBaseT 2.0 pour transmettre des signaux vidéo HDMI non compressés, audio stéréo, USB et RS-232, tout en prenant en charge jusqu'à 4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) sur un seul écran / 1080p sur deux écrans sur 100 m via un seul câble Cat 6 / 6A (ATEN 2L-29330 recommandé), permettant l'accès à un ordinateur distant pour le contrôle KVM à partir de la console à distance. Avec Long Reach Mode activé, le CE824 peut prolonger une source HDMI 1080p ainsi que d'autres signaux jusqu'à 150 m.* La facilité d'installation du câblage et la compatibilité avec le montage en rack garantissent une configuration plus efficace du système. Le CE824 constitue une solution idéale pour les applications qui nécessitent une extension multi-signaux de haute qualité et un contrôle KVM sur de longues distances, telles que les centres de contrôle, les secteurs bancaires et financiers, les entrepôts industriels et les postes de travail étendus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : CE824-AT-G
Caractéristiques :
Type : Émetteur et récepteur
Technologie de connectivité : Avec fil
Distance de transfert maximale : 150 m
Autres caractéristiques :
HDCP : Oui
Types de câbles soutenus : Cat6, Cat6a
Grille de montage : Oui
Résolution (numérique maximum) : 4096 x 2160 pixels
Port KVM sélection : Boutons poussoirs
Données EDID (Extended display identification data) : Oui
Émetteur :
Type de port vidéo de l'émetteur : HDMI
Port vidéo local de l'émetteur : Oui
Type de port vidéo local de l'émetteur : HDMI
Couleur du produit : Noir
Matériel : Métal
Données logistiques :

Pays d'origine : Taïwan
Poids et dimensions :
Largeur du transmetteur : 15,6 cm
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Profondeur du transmetteur : 17,4 cm
Câbles inclus : HDMI, Acoustique, USB Type-A vers USB Type-B
Connectivité :
Port RS-232 : 2
RJ-45 Nombre de ports : 2
Hauteur du transmetteur : 2,88 cm
Manuel d'utilisation : Oui
Poids du transmetteur : 790 g
Puissance :
Consommation d'énergie (émetteur) (max) : 5,98 W
Largeur du récepteur : 15,6 cm
Consommation d'énergie (récepteur) (max) : 10,32 W
Profondeur du récepteur : 2,88 cm
Hauteur du récepteur : 17,4 cm
Poids du récepteur : 820 g
Voyants : Énergie, Liaison
Entrée audio PC : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Sortie Audio PC : Oui
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 131 mm
Profondeur du colis : 540 mm
Hauteur du colis : 233 mm
Poids du paquet : 3,48 kg
Protection contre les décharges électrostatiques (ESD) : Oui
Quantité de ports USB de type B de l'émetteur : 1
Récepteur :
Quantité de ports USB de type A du récepteur : 4
Quantité de ports vidéo locaux du récepteur : 2
Type de port de souris/clavier local du récepteur : USB
Type de port vidéo local du récepteur : HDMI
Entrée DC : Oui
Support(s) de montage fourni : Oui
Détails techniques :
Poids : 2,91 kg
Volume de l'emballage : 16480,404716544 cm ³
Code du système harmonisé : 85176200
Poids net du carton principal : 2,91 kg
Volume du casier principal (externe) : 21011,100171264 cm ³
Largeur du casier principal (externe) : 247 mm
Longueur du casier principal (externe) : 556 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 153 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 3,88 kg