

# LG- Afficheur professionnel 50" 50PK640S



## DESCRIPTION

Les points forts :

- Qualité d'image Ultra HD : Avec une résolution 4K, la série PK640S offre des couleurs éclatantes et des détails réalistes, quatre fois supérieurs au Full HD.
- Design Slim : Son format compact facilite l'installation et optimise l'espace, idéal pour les environnements professionnels ou commerciaux.
- Gestion de contenu avancée : Compatible avec LG SuperSign CMS, une solution intuitive pour créer, organiser et diffuser des contenus digitaux, améliorant l'expérience utilisateur.

Caractéristiques principales :

- Modèle : 50PK640S
- Taille de l'écran : 50"
- Résolution native : 3,840 x 2,160 (4K UHD)
- Luminosité : 300 nits (Max.) / 260 nits (Typ.)
- Format : 16:9
- Connectique : HDMI (x2), USB, RS-232C, RJ45, sortie audio optique

Autres caractéristiques produit :

- VESA (mm) : 200 x 300
- Poids net : 8.6 kg (sans pied)
- Dimensions : 1,111 x 645 x 59.8 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 50PK640S

Écran :

Rétroéclairage à LED : Oui

Rétroéclairage LED : LED directe

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 1

Version HDMI : 2.0

**Représentation / réalisation :**

Utilité : Universel

Contrôle d'électronique grand publique (CEC) : Simplink

Port DVI : Non

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 1

Version USB : 2.0

**Design :**

Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique

Taille de l'écran : 127 cm (50»)

Installation prise en charge : Intérieure

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Technologie d'affichage : LED

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 260 cd/m<sup>2</sup>

Type HD : 4K Ultra HD

Système de format du signal analogique : ATSC, NTSC

Format du système de signal numérique : Clear QAM

Couleur du produit : Noir

Écran tactile : Non

Temps de réponse : 9,5 ms

Sortie haut-parleur : 1

Taux de contraste : 5000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1

**Audio :**

Haut-parleurs intégrés : Oui

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 200 x 300 mm

RS-232C : Oui

**Puissance :**

Consommation électrique typique : 116 W

**Système informatique :**

Intégré dans le processeur : Oui

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

**Réseau :**

Algorithme de sécurité soutenu : SNMP

Nombre de coeurs de processeurs : 4

Consommation (max) : 102 W

Système d'exploitation installé : WebOS

Version du système d'exploitation : webOS 25

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

**Contenu de l'emballage :**

Télécommande fournie : Oui

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Horaires de service (heures/jours) : 16/7

Type de télécommande : L-Con, AKB75095376

**Poids et dimensions :**

Largeur appareil (support inclus) : 1111 mm

Profondeur (support inclus) : 275 mm

Hauteur (support inclus) : 700 mm

Poids (avec support) : 8,7 kg

Prise en charge HDR : Oui

Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz

Technologie HDR (plage dynamique élevée) : High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)

Entrée RF : 1

Sortie Audio numérique (Optique) : 1

Puissance évaluée de RMS : 20 W

Navigateur Web : Oui

Prise en charge de l'IPTV au niveau mondial : Oui

Soutenir les applications Google : YouTube

**Caractéristiques spéciales :**

Technologies LG (AV/TV) : Fail over, Group Manager, Smart Energy Saving

**Autres caractéristiques :**

Fonction Télétexte : Oui

Hauteur (sans support) : 645 mm

Longueur de câble : 1,5 m

Minuterie de mise en sommeil : Oui

Minuteur : Oui

Mode Hôtel : Oui

Poids (sans support) : 8,6 kg

Profondeur (sans support) : 59,8 mm

RJ-45 Nombre de ports : 1

Verrouillage du panneau : Oui

Verrouillage du port USB : Oui

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 1255 mm

Profondeur du colis : 118 mm

Hauteur du colis : 765 mm

Poids du paquet : 11,8 kg

**Certificat :**

Certification : UL FCC Class B ISTA6