

# HANWHA- Caméra anti-vandalisme IR réseau 4 Mps QNV-7012R



## DESCRIPTION

HANWHA- Caméra anti-vandalisme IR réseau 4 Mps QNV-7012R

- > Résolution 4MP
- > Objectif fixe intégré de 2,8 mm
- > Fréquence d'images : 30 ips
- > H.265, H.264, codec MJPEG pris en charge, streaming multiple
- > Jour et Nuit (ICR), WDR (120dB)
- > Détection de mise au point, Détection directionnelle, Détection de mouvement, Entrée/Sortie, Altération
- > emplacement mémoire micro SD (128 Go), PoE / 12V DC
- > Longueur visible IR 20m,
- > IP66, IK10
- > Prise en charge de la vue de couloir, WiseStream II
- > Prise en charge LDC (correction de la distorsion de l'objectif)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : QNV-7012R

### Design :

Format : Dôme

### Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation électrique typique : 6,5 W

Consommation (max) : 10,7 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 8,1 W

Sortie CC en volts : 12

### Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Installation prise en charge : Extérieure
<b>Caméra :</b>
Commande de panoramique de la caméra : Oui
<b>Vidéo :</b>
Résolution maximale : 2560 x 1440 pixels
<b>Réseau :</b>
Ethernet/LAN : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
<b>Connectivité :</b>
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
<b>Contenu de l'emballage :</b>
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
<b>Vision de nuit :</b>
Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.3af
Commande de inclinaison de la caméra : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Distance de vision nocturne : 20 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 128 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Total des megapixels : 4 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
<b>Audio :</b>
Formats audio pris en charge : ADPCM, G.711, G.726
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz
Code (IP) Internationale Protection : IP66
<b>Détecteur d'image :</b>
Nombre de capteurs : 1
<b>Système d'objectif :</b>
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Sortie composante : 1
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)
Code IK : IK10
<b>Conditions environnementales :</b>
Température d'opération : -40 - 55 °C
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 256 Mo
Entrée jack microphone : Oui
Température hors fonctionnement : -40 - 60 °C

Distance de détection : 37,5 m  
Codecs vocaux : G.711ulaw, G.726, G.726-32  
Distance d'observation : 15 m  
Mémoire interne : 512 Mo  
Distance de reconnaissance : 7,5 m  
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui  
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%

**Poids et dimensions :**

Hauteur : 91,7 mm  
Manuel d'utilisation : Oui  
Diamètre : 12 cm  
Mode Jour/Nuit : Oui  
Alarme entrée/fin : Oui  
Angle de rotation : 350°  
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 107.5°  
Angle de vue de l'objectif, vertical : 59.7°  
Entrée DC : Oui  
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%  
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 122°  
Angle d'inclinaison : 0 - 67°  
Panoramique : 0 - 350°  
Mise au point fixe : Oui  
Distance d'identification : 3,8 m  
Nombre maximum d'ouverture : 2

**Sécurité :**

Protection par mot de passe : Oui  
Nombre d'utilisateurs : 6 utilisateur(s)  
Protection avec mot de passe : Utilisateur  
Filtre de coupure infrarouge : Oui  
Langues prises en compte : Tchèque, Alleman