

ATEN CE924 KIT DÉPORT Double Écran DisplayPort / USB HDBaseT 100M



DESCRIPTION

Système d'extension KVM double écran DisplayPort et USB sur HDBaseT+ 2.0

Le Système d'extension ATEN CE924 intègre les dernières technologies HDBaseT+ 2.0 pour délivrer les signaux vidéo 4K, audio stéréo, USB et RS-232.

L'hDBaseT+ 2.0 garantit la transmission la plus fiable sur le marché ainsi que la capacité à longue portée qui étend les signaux Full HD 1080P jusqu'à 150 mètres.

De plus, l'ATEN CE924 prend en charge l'affichage d'un seul écran en 4K ou double écran en 1080p pour une résolution en sortie vidéo DisplayPort jusqu'à 100 m en utilisant un seul câble Cat6.

Grâce à une installation de câble facile prenant en charge divers signaux, l'ATEN CE924 est idéal pour les applications où l'accès distant pratique est nécessaire - tels que les centres de contrôle des transports, les installations médicales, les entrepôts industriels et les postes de travail étendus

Les plus produits :

- Permet l'accès double vue DisplayPort à un ordinateur et le contrôle KVM depuis une console distante
- Étend les signaux vidéo, audio, USB et RS-232 via un seul câble Cat6 / 6a / 2L-2910 Cat 6
- Prend en charge un hub pleine vitesse avec 4 ports USB 2.0 sur le récepteur, ce qui permet de connecter jusqu'à 4 périphériques USB 2.0 différents
- Qualité vidéo supérieure sur longue distance
- Mode standard HDBaseT+ jusqu'à 4K à 100 m (Cat 6 / 6a / 2L-2910) ; (vue unique seulement ; résolution double écran jusqu'à 1080P)
- Mode longue portée HDBaseT+ jusqu'à 1080P à 150 m (vue unique seulement ; résolution double écran jusqu'à 720P)

Contenu du paquet

- 1x Système d'extension KVM USB DisplayPort Dual View HDBaseT 2.0 CE924L (unité locale)
- 1x Système d'extension KVM USB DisplayPort Dual View HDBaseT 2.0 CE924R (unité distante)
- 2x Câbles DisplayPort
- 1x Ensemble de câbles prise audio rose
- 1x Ensemble de câbles prise audio verte
- 1x Câble USB Type A à Type B

2x Adaptateurs d'alimentation
2x Kits de montage
1x Instructions utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CE924-AT-G

Caractéristiques :

Type : Émetteur et récepteur

Technologie de connectivité : Avec fil

Résolution (numérique maximum) : 4096 x 2160 pixels

Couleur du produit : Noir

Matériel : Métal

Voyants : Oui

Émetteur :

Type de port vidéo de l'émetteur : DisplayPort

Quantité de ports RJ-45 (émetteur) : 1

Récepteur :

Quantité de ports RJ-45 (récepteur) : 1

Type de port vidéo local du récepteur : DisplayPort

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%

Poids et dimensions :

Largeur du transmetteur : 15,4 cm

Profondeur du transmetteur : 17,4 cm

Hauteur du transmetteur : 2,88 cm

Poids du transmetteur : 820 g

Largeur du récepteur : 15,6 cm

Profondeur du récepteur : 17,4 cm

Hauteur du récepteur : 2,88 cm

Poids du récepteur : 850 g

Connectivité :

Type de port USB : USB Type-A

Contenu de l'emballage :

Adaptateur secteur fourni : Oui

Câbles inclus : DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 131 mm

Profondeur du colis : 540 mm

Hauteur du colis : 233 mm

Poids du paquet : 4,04 kg

Détails techniques :

Code du système harmonisé : 84733080

Poids : 3,08 kg

Données logistiques :

Poids net du carton principal : 3,08 kg

Largeur du casier principal (externe) : 247 mm

Longueur du casier principal (externe) : 556 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 153 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 4,28 kg

Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)