

Aten CS17916 KVM Rackable HDMI/USB 16 ports



DESCRIPTION

Le switch KVM HDMI USB à 16 ports ATEN CS17916 est un commutateur multifonction qui fournit l'accès et le contrôle d'un maximum de 16 ordinateurs avec sortie vidéo HDMI depuis une seule et même console composée d'un clavier USB, une souris USB et un moniteur supportant la haute résolution 1080p.

Le commutateur ATEN CS17916 peut être installé en cascade sur deux niveaux, pour contrôler jusqu'à 256 ordinateurs, tout cela depuis une seule et même console.

Spécifications :

- Fonction multivue : empilez jusqu'à huit unités CS17916 et affichez le contenu vidéo de jusqu'à huit moniteurs (affichage double, triple, quadruple et multiple)
- Concentrateur USB 2.0 à 2 ports intégré
- Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et affichage à l'écran multilingue (OSD)
- Sélection indépendante du contrôle KVM et USB
- Possibilité de mise à niveau du microprogramme
- DynaSync+ vidéo : technologie exclusive ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution au moment des changements de port
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1080p / 1920 x 1200 à 60 Hz
- Prise en charge de résolutions pour écran large
- Ports audio de la console situés sur le panneau avant pour faciliter l'accès
- Mode de commutation automatique permettant la surveillance de tous les ordinateurs
- Compatible HDCP
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux, Mac, Sun
- La fonction d'émulation/omission du port souris de la console est prise en charge avec la plupart des pilotes de souris et des souris multifonction
- Émulation clavier et souris complète pour un démarrage sans erreur
- Prise en charge et émulation des claviers Mac
- Livré avec alimentation et 2 câbles pieuvre de 2m (2L-2D02UH)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CS17916-AT-G

Caractéristiques principales :

Nombre de ports : 16

Type de port Clavier/Souris du KVM : USB

Type de port video KVM : HDMI

KVM IP : Non

Rackable : Oui

Résolution maximale : 1920 x 1200

Caractéristiques secondaires :

KVM sur Cat 5 : Non

Câbles intégrés (non démontable) : Non

Câbles fournis : Non

Commutation par bouton : Oui

Commutation par Hot Key : Oui

Commutation par OSD : Oui

Commutation par téléphone : Non

Commutation par Softswitch : Non

Longueur des cables fournis : Option

Télécommande fournie : Non

Support de l'audio : Oui

Partage périphérique USB : Oui