


Iiyama- Ecran bureautique 45" incurvé XCB4594DQSN-B1



DESCRIPTION

Iiyama- Ecran bureautique 45" incurvé XCB4594DQSN-B1

Les points forts :

- Station d'accueil USB-C
- Réducteur de lumière bleue
- Commutateur KVM
- Pied réglable en hauteur

- Modèle : XCB4594DQSN-B1
- Taille : 45"
- Résolution : 5120 x 1440
- Luminosité : 450 cd/m²
- Contraste : 3000:1
- Temps de réponse : 0.8ms
- Haut-parleurs : 2 x 3W
- Sécurité : adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

Ports et connecteurs :

- HDMI x2/ DisplayPort x1
- USB-C/RJ45
- Prise casque

- Poids du produit (Kg) : 11.2
- VESA : 200 x 100 mm

Code EAN : 4948570122271

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XCB4594DQSN-B1

Écran :

Taille de l'écran : 114,3 cm (45»)
Résolution de l'écran : 5120 x 1440 pixels
Type HD : Dual QHD
Format d'image : 32:9
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : VA
Type de rétro : LED
Écran tactile : Non
Luminosité de l'écran (typique) : 450 cd/m²
Temps de réponse : 0,8 ms
Surface d'affichage : Mat
Forme d'écran : Incurvé
Taux de courbure d'écran : 1500R
Taux de contraste : 3000:1
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 165 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Pas de pixel : 0,212 x 0,212 mm
Taille visualisable horizontale : 30,6 cm
Taille visualisable verticale : 108,8 cm
Fréquence numérique horizontale : 30 - 260 kHz
Diagonale d'écran (cm) : 113 cm
Prise en charge HDR : Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée) : High Dynamic Range (HDR) 400

Représentation / réalisation :

AMD FreeSync : Oui
Technologies spécifiques à la marque : Black Equalizer, Eye Saver
ConnectShare (USB) : Oui
Technologie sans scintillement : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Appareil photo intégré : Non
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 6 W

Design :

Position de marché : Jouer
Couleur du produit : Noir
Support détachable : Oui
Couleurs pieds : Noir

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports avals USB de type A : 3
Quantité de ports avals de type C USB : 1
Capacité de puissance USB : Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 90 W
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 2
Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Sortie casque audio : Oui
Sortie de casque : 1
Built-in Commutateur KVM : Oui
Commutateur KVM quantité de Ports : 1
HDCP : Oui
Entrée DC : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui
Norme VESA : 200 x 100 mm
Montage mural : Oui
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Réglage de la hauteur : 13 cm
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : 3 - 20°
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Polonais, Russe
Nombre de langues OSD : 9

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 37 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures : 67 kWh
Consommation électrique typique : 37 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Externe
Plage defficacité énergétique : A à G

Conditions environnementales :

Température d'opération : 5 - 35 °C

Contenu de l'emballage :

Support inclus : Oui
Câbles inclus : DisplayPort, HDMI, Énergie, USB
Adaptateur secteur fourni : Oui
Guide de démarrage rapide : Oui
Manuel d'utilisation : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 1090 mm
Profondeur (support inclus) : 275 mm
Hauteur (support inclus) : 409 mm
Poids (avec support) : 11,2 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1260 mm