

2.0 MP (1080p) WDR, LightCatcher, Day/Night,



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : AVIGILON

Part number : 2.0C-H5A-B1

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Certification : UL, cUL, CE, Reach (SVHC), RCM, EAC, BIS, KC

Design :

Format : Boîte

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Noir

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Non

Commande de inclinaison de la caméra : Non

Illumination minimum : 0,02 lux

Balance des blancs : Auto, Manuel

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/7 - 1/8196 s

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Scan progressif : Oui

Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Nombre de lentilles : 1
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Longueur focale : 4.7 - 84.6 mm

Vision de nuit :

Vision nocturne : Non

Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Compensation de luminosité : Oui

Audio :

Formats audio pris en charge : PCM
Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz
Codecs vocaux : G.711

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Protocoles réseau pris en charge : IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP
Wifi : Non
Bluetooth : Non

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Port USB : Oui

Sécurité :

Protection par mot de passe : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : SNMPv2, SNMPv3
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Protection de la vie privée : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE
Consommation (max) : 7 W
Sortie CC en volts : 12

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 65 °C
Température hors fonctionnement : -10 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%

Poids et dimensions :

Largeur : 76 mm
Profondeur : 168 mm
Hauteur : 67 mm
Poids : 620 g

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1

Détails techniques :

Certificats de durabilité : RoHS