

PHILIPS- Ecran 65" pour mur d'images X-line 65BDL6005X



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	PHILIPS
Part number :	65BDL6005X/00
Écran :	
	Rétroéclairage LED : Direct-LED
Connectivité :	
	Quantité de ports HDMI : 2
	Version HDMI : 2.0
Représentation / réalisation :	
	Utilité : Universel
	Quantité de ports dentrée HDMI : 2
	Port DVI : Oui
	Quantité de ports DVI-D : 1
	Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1
	Quantité d'interface DisplayPorts : 2
	DisplayPorts en : 1
	DisplayPorts sur : 1
	Port USB : Oui
	Nombre de ports USB : 1
	Version USB : 2.0
Design :	
	Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
	Taille de l'écran : 165,1 cm (65»)
	Ethernet/LAN : Oui
	Installation prise en charge : Intérieure
	Technologie d'affichage : LED
	Wifi : Non
	Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Sortie haut-parleur : 1
Taux de contraste : 1300:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,372 x 0,372 mm
Diagonale d'écran (cm) : 164 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Interface RS-232 : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 210 W
Système informatique :
Système informatique : Non
Consommation (max) : 400 W
Intégré dans le processeur : Non
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1
Poids et dimensions :
Largeur : 1432,6 mm
Profondeur : 88,8 mm
Hauteur : 807,6 mm
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Turc
Nombre de langues OSD : 12
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Caractéristiques :
Montage mural : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Open Pluggable Specification (OPS) : Oui
Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, Capteur infrarouge, LAN (RJ-45)
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m

Détails techniques :

Certificats de durabilité : CE, RoHS
Conformité à la durabilité : Oui
Fonctions d'économie d'énergie : Smart Power
Hauteur de l'appareil (cm) : 80,8 cm (31.8»)
Largeur de l'appareil (cm) : 143,3 cm (56.4»)
Matrice en mosaïque : Up to 10 x 10
Période de garantie : 3 année(s)
Profondeur de l'appareil (cm) : 8,89 cm (3.5»)
Signal de boucle : DisplayPort, LAN, IR and RS232 via RJ45

Autres caractéristiques :

Fonctions d'économie d'écran : Oui
Guide de démarrage rapide : Oui
Largeur du cadre : 2,3 mm
Version de DisplayPort : 1.2
Temps moyen entre pannes : 50000 h

Certificat :

Certification : FCC, Class A CB ETL
