

IGS-1020TF - Switch indus. IP30 P&P 8 ports Gigabit & 2 SFP, temp. étendue



DESCRIPTION

Switch industriel IP30 Plug & Play Gigabit Ethernet 8 ports 10/100/1000Base-TX + 2 ports SFP 100/1000Base-X, (-40°C à +75°C), montage sur Rail-DIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : IGS-1020TF
Design :
Grille de montage : Non
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G : Non
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Non-géré
Puissance :
Alimentation redondante (RPS) : Oui
Voltage d'entrée DC : 24 V
Tension d'entrée : 12 - 48 V
Empilable : Non
Fibre optique :
Technologie de câblage Ethernet sur fibre : 100BASE-FX
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Transmission des données :
Capacité de commutation : 20 Gbit/s
Couleur du produit : Bleu
Consommation électrique typique : 8,7 W

Débit : 14,88 Mpps
Matériau du boîtier/corps : Métal
Répertoire MAC : 4000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Voyants : Activité, Liaison, Énergie
Quantité d'emplacements de modules SFP : 2
Types de câbles soutenus : Cat5, Cat5e, Cat6
Connecteur de fibre optique : SFP
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 75 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 56 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 75 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Profondeur : 87 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 135 mm
Trames géantes : 9216
Full duplex : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Négociation automatique : Oui
Distance de transmission (max) : 60 km
Code (IP) Internationale Protection : IP30
Montage des rails DIN : Oui
Montage mural : Oui
Autres caractéristiques :
Port sur le bornier : Oui
Poids : 540 g
Dissipation thermique : 29,69 BTU/h
Dispositifs de protection électrique : Inversion de polarité
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Certificat :
Certification : FCC 15 A, CE, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6