

Eaton 9PX 1500 RT 120V



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 9PX1500RT
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 1,5 kVA
Puissance de sortie : 1350 W
Forme d'onde : Sinusoïde pur
Tension de voltage à l'entrée (min) : 100 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 125 V
Fréquence d'entrée : 40/70 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 100 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 125 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Nombre de phases d'entrée : 1
Efficacité : 90%
Tension de sortie THD : 3%
Courant d'entrée THD : 3%
Niveau sonore : 40 dB
Protection contre les surtensions : Oui
Fonctions de protection de surtensions : Réseau
Gestion basée sur le web : Oui
Redémarrage automatique : Oui
Connectivité :
Types de sortie AC : NEMA 515R
Prise mâle : NEMA 5-15P
Nombre de prises en sortie : 8 sortie(s) CA
Port USB : Oui

Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Interface série : Oui
Type d'interface série : RS-232
Port RS-232 : 1
Batterie :
Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Batterie échangeable à chaud : Oui
Test de batterie automatique : Oui
Démarrage à froid : Oui
Design :
Format : Rack/Tour
Capacité du rack : 2U
Longueur de câble : 2,44 m
Couleur du produit : Noir
Type d'écran : LCD
Voyants : Oui
Sécurité : LCD
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : 0 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 96%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 96%
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS, ENERGY STAR
Poids et dimensions :
Largeur : 440 mm
Profondeur : 450 mm
Hauteur : 86,5 mm
Poids : 19,3 kg
Type d'emballage : Boîte
Informations sur l'emballage :
Kit de montage en rack : Oui
Support : Oui
Câbles inclus : RS-232, Câble USB
Carte de gestion intégrée : Non
Manuel d'utilisation : Oui
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85078000
Autres caractéristiques :
Tension nominale à l'entrée : 120 V
Tension nominale de sortie : 120 V