

LG- Afficheur professionnel 75" 75UH5Q-E UHD 4K



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 75UH5Q-E

Écran :

Rétroéclairage à LED : Oui

Type de panneau : ADS

Rétroéclairage LED : Edge-LED

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Représentation / réalisation :

Utilité : Commercial

Contrôle d'électronique grand publique (CEC) : Oui

Port DVI : Non

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 2

Version USB : 2.0

Connecteur USB : USB Type-A

Design :

Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique

Taille de l'écran : 190,5 cm (75»)

Installation prise en charge : Intérieure

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Oui

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Mise en page : horizontale/verticale

Luminosité de l'écran : 500 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Couleur du produit : Noir

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1200:1

Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Forme d'écran : Plat

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 600 x 400 mm

RS-232C : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 160 W

Système informatique :

Système informatique : Oui

Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC)

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Algorithme de sécurité soutenu : SNMP

Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W

Consommation (max) : 247 W

Mémoire interne : 16 Go

Système d'exploitation installé : WebOS

Version du système d'exploitation : 8,0

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 1679,5 mm

Afficher profondeur : 29,7 mm

Afficher hauteur : 958,7 mm

Afficher le poids : 35,7 kg

Détecteurs :

Gyroscope : Oui

Incrustation d'images (PIP) : Oui

Type de gestion des droits numériques (DRM) : Pro:Idiom

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Capteur de température : Oui

Wake-on-LAN : Oui

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Multi

Vie du panneau : 50000 h

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Largeur du cadre (en bas) : 1,29 cm

Horaires de service (heures/jours) : 24/7

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%

Largeur du cadre (côté) : 1,29 cm

Largeur du cadre (en haut) : 1,29 cm

Modes vidéo pris en charge : 2160p

Résolutions graphiques prises en charge : 3840 x 2160

Taux de diffusion : 25%

Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz

Puissance évaluée de RMS : 20 W

Code (IP) Internationale Protection : IP5X

Contrôle automatique de la luminosité : Oui

HDCP : Oui

Prise en charge webRTC : Oui

Version HDCP : 1.4/2.2

Câbles inclus : Énergie

Caractéristiques spéciales :

Technologies LG (AV/TV) : Control Manager, Gapless Playback, ISM Method, SI Server Setting, Local Contents Scheduling, Booting Logo Image, Auto Set ID, Group Manager, No Signal Image, Setting Data Cloning, Status Mailing, Économie d'énergie intelligente

Détails techniques :

Certificats de conformité : CB, Compatibilité électromagnétique (CEM), Federal Communications Commission (FCC), CE, KC

Autres caractéristiques :<