

ALLIED AT-SBx81XLEM Switchblade x8100 Module 40G avec 12 ports SFP Gigabit



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-SBX81XLEM
Réseau :
Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 100,1000 Mbit/s
Assistance contrôle des flux : Oui
Standards réseau : IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Agrégation de lien : Oui
Fibre optique :
Connecteur de fibre optique : SFP
Connectivité :
Ports Fibre Channel : 12
Représentation / réalisation :
Files d'attente par port : 8
Compatibilité : Allied Telesis SwitchBlade x8100
Caractéristiques de gestion :
Qualité de service (QoS) : Oui
Niveau de service : 3
Algorithme de sécurité soutenu : 802.1x RADIUS, SSH-2
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 44 W
Conditions environnementales :
Altitude de fonctionnement : 0 - 3048 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%

Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -25 - 70 °C
Certificat :
Certification : EN55024, EN61000-3 UL, cUL, TUV RoHS
Compatibilité électromagnétique : EN55022 class A, FCC class A, VCCI class A
Sécurité : UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1
Poids et dimensions :
Dimensions (LxPxH) : 207 x 313 x 41 mm
Poids : 1,1 kg