

PHILIPS- Ecran 65" pour mur d'images X-line 65BDL6005X



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 65BDL6005X/00

Écran :

Rétroéclairage LED : Direct-LED

Taille de l'écran : 165,1 cm (65»)

Technologie d'affichage : LED

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 500 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1300:1

Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Pas de pixel : 0,372 x 0,372 mm

Diagonale d'écran (cm) : 164 cm

Taux de diffusion : 25%

Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Version HDMI : 2.0

Quantité de ports d'entrée HDMI : 2

Port DVI : Oui

Quantité de ports DVI-D : 1

Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 2
DisplayPorts en : 1
DisplayPorts sur : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 1
Version USB : 2.0
Ethernet/LAN : Oui
Wifi : Non
Sortie haut-parleur : 1
Interface RS-232 : Oui
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 20 W

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm

Représentation / réalisation :

Utilité : Universel
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Turc
Nombre de langues OSD : 12
Open Pluggable Specification (OPS) : Oui
Temps moyen entre pannes : 50000 h

Puissance :

Consommation électrique typique : 210 W
Consommation (max) : 400 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Système informatique :

Système informatique : Non
Intégré dans le processeur : Non

Poids et dimensions :

Largeur : 1432,6 mm
Profondeur : 88,8 mm
Hauteur : 807,6 mm

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, Capteur infrarouge, LAN (RJ-45)

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m

Certificat :

Certification : FCC, Class A CB ETL

Caractéristiques :

Montage mural : Oui

Détails techniques :

Certificats de durabilité : CE, RoHS

Conformité à la durabilité : Oui

Fonctions d'économie d'énergie : Smart Power

Hauteur de l'appareil (cm) : 80,8 cm (31.8»)

Largeur de l'appareil (cm) : 143,3 cm (56.4»)

Matrice en mosaïque : Up to 10 x 10

Période de garantie : 3 année(s)

Profondeur de l'appareil (cm) : 8,89 cm (3.5»)

Signal de boucle : DisplayPort, LAN, IR and RS232 via RJ45

Autres caractéristiques :

Fonctions d'économie d'écran : Oui

Guide de démarrage rapide : Oui

Largeur du cadre : 2,3 mm

Version de DisplayPort : 1.2