

TP-LINK EAP613 Plafonnier SDN WiFi 6 AX1800 Gigabit PoE+



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : EAP613
Caractéristiques :
2,4 GHz : Oui
5 GHz : Oui
6 GHz : Non
Débit de transfert des données maximum : 1800 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) : 574 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) : 1201 Mbit/s
Bande de fréquence : 2.4 - 5 GHz
Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Balayage de canal automatique : Oui
Sélection automatique du canal : Oui
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) : Oui
Type MIMO : Multi User MIMO
Méthode de propagation du spectre : OFDMA
Fonctions LAN virtuelles : SSID-based VLAN assignment
Limitation du débit : Oui
Gestion de bande passante adaptative : Oui
Direction de la bande : Oui
Airtime Fairness (ATF) : Oui
Puissance de transmission (CE) : <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP); <25 dBm (5 GHz band3)
Puissance de transmission (FCC) : <25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz)
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3
Nombre de prises en charge de SSID : 16
Caractéristiques de gestion :

Gestion basée sur le web : Oui
Programme de gestion : Omada
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Entrée DC : Oui
Puissance :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Design :
Positionnement : Plafond, Mur
Couleur du produit : Blanc
Bouton de réinitialisation : Oui
Voyants : Oui
Certification : CE, FCC, RoHS
Antenne :
Type d'antenne : Interne
Type de direction d'antenne : Omni-directionnel
Quantité d'antenne : 4
Niveau de gain de l'antenne (max) : 5 dBi
Représentation / réalisation :
Systèmes d'exploitation compatibles : Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux
Poids et dimensions :
Largeur : 160 mm
Profondeur : 160 mm
Hauteur : 33,6 mm
Contenu de l'emballage :
Nombre de produits inclus : 1 pièce(s)
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 40%
Température d'opération : 10 - 90 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%