

AG NEOVO- Moniteur de vidéosurveillance 19" X-19E



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : NEOVO

Part number : X-19E

Écran :

Taille de l'écran : 48,3 cm (19»)

Résolution de l'écran : 1280 x 1024 pixels

Type HD : SXGA

Format d'image : 5:4

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : TFT

Type de rétro : LED

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²

Temps de réponse : 3 ms

Forme d'écran : Plat

Résolutions graphiques prises en charge : 1280 x 1024 (SXGA)

Taux de contraste : 1000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 20000000:1

Angle de vision horizontal : 170°

Angle de vision vertical : 160°

Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,294 x 0,294 mm

Domaine de numérisation horizontale : 15 - 81 kHz

Fréquence de balayage vertical : 50 - 85 Hz

Compatibilité 3D : Non

Représentation / réalisation :

NVIDIA G-SYNC : Non

AMD FreeSync : Non

Technologie sans scintillement : Oui

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Appareil photo intégré : Non

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance évaluée de RMS : 2 W

Design :

Position de marché : Médical

Couleur du produit : Noir

Certification : CB, CE, WEEE, REACH, EuP/Erp

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Non

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

Port DVI : Oui

Quantité de ports DVI-D : 1

HDMI : Oui

Quantité de ports HDMI : 1

Version HDMI : 1.4

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Version de DisplayPort : 1.2a

Entrée audio : Oui

Entrée DC : Oui

Réseau :

Wifi : Non

Bluetooth : Non

Ethernet/LAN : Non

Ergonomie :

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 75 x 75, 100 x 100 mm

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Réglage de la hauteur : Non

Plateau inclinable : Oui

Angle d'inclinaison : 0 - 20°

Incrustation d'images (PIP) : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 15 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%

Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m

Altitude de non fonctionnement : 0 - 12192 m

Contenu de l'emballage :

Support inclus : Oui

Câbles inclus : Secteur, Audio (3,5 mm), VGA

Guide de démarrage rapide : Oui

Poids et dimensions :

Poids (avec support) : 6,8 kg

Largeur (sans support) : 44,5 cm

Profondeur (sans support) : 17,5 cm

Hauteur (sans support) : 42 cm

Poids (sans support) : 6 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 552 mm

Profondeur du colis : 225 mm

Hauteur du colis : 526 mm

Poids du paquet : 8,4 kg

Type d'emballage : Boîte

Durabilité :

Certificats de durabilité : RoHS

Autres caractéristiques :

Adaptateur secteur fourni : Oui