

4MP 45x Starlight IR PTZ AI Network Camera



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY

Part number : SD5A445XA-HNR

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Certification : CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA 22.2,No.60950-1

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

Code (IP) Internationale Protection : IP67

Code IK : IK10

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande d'inclinaison de la caméra : Oui

Angle d'inclinaison : -15 - 90°

Vitesse d'inclinaison : 300 °/sec

Panoramique : 0 - 360°

Vitesse panoramique : 400 °/sec

Balance des blancs : Street lamp, Auto, Intérieure, Manuel, Naturel, Extérieure, Lampe au sodium

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/3 - 1/300000 s

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Scan progressif : Oui
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Zoom optique : 45x
Zoom numérique : 16x
Nombre de lentilles : 1
Longueur focale : 3.95 - 177.7 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 150 m
Type de LED : IR
Vidéo :
Résolution maximale : 2560 x 1440 pixels
Total des megapixels : 4 MP
Résolutions graphiques prises en charge : 2560 x 1440
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Technologie de réduction de bruit : Réduction de bruit 2D, Répression du bruit digital 3d
Type de contrôle de gain : Auto/Manuel
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Masquage des données personnelles : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Caractéristiques de gestion :
Logiciels de gestion : Smart Player, Smart PSS, DSS, Easy4ip
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Consommation (max) : 11 W
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Configuration minimale du système :
Système mobile supporté : Android, Windows Phone, iOS
Poids et dimensions :
Hauteur : 332 mm
Diamètre : 19 cm
Poids : 4,7 kg

Poids du paquet : 8 kg

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1