

HANWHA- Caméra bullet 2 Mps ANO-L6012R



DESCRIPTION

HANWHA- Caméra bullet 2 Mps ANO-L6012R

La série A, une gamme à prix abordable répondant aux besoins des petites et moyennes structures !

Caractéristiques produit :

- Résolution : 2 Mps
- Focale fixe : 2.8 mm
- IR distance : jusqu'à 30 mètres
- Fréquence d'images : jusqu'à 30 ips
- CODEC : H.265/H.264, codec MJPEG pris en charge, streaming multiple
- Jour et nuit (ICR), WDR (120 dB)
- Fonctions : Détection de flou, directionnelle, de mouvement, entrée/sortie, sabotage
- Emplacement mémoire Micro SD/SDHC (max. 32 Go), PoE
- Protections : IP66

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : ANO-L6012R

Design :

Format : Cosse

Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation électrique typique : 5 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 6,4 W

Vidéo :	
	Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Réseau :	
	Ethernet/LAN : Oui
Connectivité :	
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :	
	Nombre de caméras : 1
	Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :	
	Vision nocturne : Oui
	Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
	Standards réseau : IEEE 802.3af
Support de stockage :	
	Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
	Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Caméra :	
	Illumination minimum : 0,03 lux
	Distance de vision nocturne : 30 m
	Taille maximale de la carte mémoire : 32 Go
	Type de montage : Plafond
	Couleur du produit : Noir, Blanc
	Matériau du boîtier/corps : Plastique
	Type de LED : IR
	Total des megapixels : 2 MP
	Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
	Code (IP) Internationale Protection : IP66
Détecteur d'image :	
	Nombre de capteurs : 1
Système d'objectif :	
	Nombre de lentilles : 1
	Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
	Nombre d'images par seconde : 30 ips
	Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Conditions environnementales :	
	Température d'opération : -30 - 55 °C
Poids et dimensions :	
	Largeur : 78 mm
	Diffusion vidéo : Oui
	Réduction du bruit : Oui
	Mémoire flash : 256 Mo
	Température hors fonctionnement : -30 - 55 °C
	Profondeur : 262 mm
	Distance de détection : 25,1 m
	Distance d'observation : 10 m
	Mémoire interne : 512 Mo
	Distance de reconnaissance : 5 m
	Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
	Hauteur : 78 mm
	Alarme entrée/fin : Oui
	Angle de rotation : 360°

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 114°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 62°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 135°
Angle d'inclinaison : 0 - 100°
Panoramique : 0 - 360°
Mise au point fixe : Oui
Distance d'identification : 3,8 m
Nombre maximum d'ouverture : 2
Type de contrôle de gain : Manuel
Gamme dynamique : 120 dB
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Distance minimale de mise au point : 0,5 m
Focale Fixe : 2,8 mm
Longueur d'onde infrarouge : 850 nm
Compensation de luminosité : Oui
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Surimpression de légende textuelle : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Sécurité :
Alarme anti-sabotage active : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, MSCHAPv2, SRTP
Anti-scintillement : Oui
Authentification Digest : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Traitement défocalisant, Détection de franchissement de voie, Détection de l'e