

FICHE SPEAKON 2 CONTACTS SERIE SPX



DESCRIPTION

Connecteur de câble speakON 2 pôles, assemblage avec bornier à vis, serre-câble de type mandrin pour des diamètres de câble de 6 à 12 mm.

Les connecteurs speakON sont le standard de l'industrie pour les connexions de haut-parleurs. Cette série de produits offre des connecteurs de câble extrêmement fiables et robustes, dotés d'un système de verrouillage par rotation éprouvé. Les connecteurs de câble speakON disposent de contacts solides avec bornes à vis, incluant une protection pour fils multibrins.

Caractéristiques et avantages :

Compatible avec les connecteurs châssis 2 pôles ainsi que 4 pôles (contacts +1/-1)

Conception ergonomique avec boîtier moulé bi-matière antidérapant

Courant admissible jusqu'à 37 A RMS

Bague de verrouillage Neutrik unique et serre-câble pour diamètres de 6 mm à 12 mm

Certifié IEC 61984, donc accepté comme composant d'équipement selon IEC 62368-1

Qualité supérieure NEUTRIK, extrêmement robuste et fiable

Système de verrouillage par rotation simple et sécurisé

Montage facile grâce au serre-câble qui se verrouille mécaniquement avec l'insert et s'aligne avec le boîtier

Protection améliorée contre les pliures grâce à une bague bi-matière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : NEUTRIK

Part number : NL2FXX-W-S