

DAHUA caméra dôme IP IPC-PDBW5831 4X2MP IR 2.7MM



DESCRIPTION

DAHUA caméra dôme IP IPC-PDBW5831 4X2MP IR 2.7MM

Caractéristiques principales:

- > Quatre CMOS STARVIS TM à balayage progressif 1 / 2,8 "2 Mégapixels
- > Codage double flux H.265 et H.264
- > 25 / 30fps @ 2M (1920 × 1080)
- > Détection intelligente prise en charge
- > WDR (140dB), jour / nuit (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- > Surveillance de réseaux multiples: visionneuse Web, CMS (DSS / PSS) et DMSS
- > Objectif motorisé 2,7 mm ~ 12 mm
- > Max. LED IR Longueur 30m
- > Mémoire Micro SD, IP67, IK10, PoE +

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY

Part number : IPC-PDBW5831-B360

Design :

Format : Dôme

Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur, PoE

Tension d'entrée AC : 24 V

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation électrique typique : 9,9 W

Consommation (max) : 31,2 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 10,6 W

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Caractéristiques de gestion :
Gestion basée sur le web : Oui
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Zoom optique : 4x
Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP
Caméra :
Illumination minimum : 0,005 lux
Zoom numérique : 16x
Distance de vision nocturne : 30 m
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Matériau du boîtier/corps : Métal
Type de LED : IR
Nombre de DEL d'éclairage : 8
Total des megapixels : 2 MP
Audio :
Formats audio pris en charge : AAC, G.711, G.726
Connectivité :
Ports RS-485 : 1
Formats de compression visuels : H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection : IP67
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 4
Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080p
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK : IK10
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -30 - 60 °C
Configuration minimale du système :
Système mobile supporté : Android, iOS
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Température hors fonctionnement : -30 - 60 °C
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Support de stockage :
Capacité de la ROM : 128 Mo
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Poids et dimensions :
Hauteur : 111,3 mm
Diamètre : 28,6 cm

Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 105°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 54°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Angle d'inclinaison : 0 - 80°
Scan progressif : Oui
Panoramique : 0 - 360°
Mise au point : Motorisée
Nombre maximum d'ouverture : 1,8
Type de contrôle de gain : Auto/Manuel
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Balance des blancs : Auto, Manuel
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels
Type de capteur : CMOS
Distance minimale de mise au point : 0,2 m
Longueur focale : 2.7 - 12 mm
Codage de la région d'intérêt : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Débit binaire : H.264: 32~8192Kbps H.265: 12~6144Kbps
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Sécurité :
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Intrusion, Tripwire
Poids : 2,7 kg
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'ap