

TP-LINK DECO X60(2-PACK) Kit MESH WiFi 6 AX3000



DESCRIPTION

Le kit Deco X60 est Système Mesh WiFi 6 de 2 éléments qui couvre jusqu'à 450 m2

Connexions plus rapides: le WiFi 6 accélère jusqu'à 3000 Mbps - 2402 Mbps sur 5 GHz et 574 Mbps sur 2,4 GHz.

Connectez plus d'appareils: la technologie OFDMA et MU-MIMO quadruple la capacité pour permettre la transmission simultanée vers plus d'appareils.

Couverture transparente améliorée: Obtenez une couverture transparente pour toute la maison avec un signal WiFi plus fort pour toute la maison grâce au WiFi 6.

Latence ultra faible: une réduction plus importante de la latence permet des jeux et des chats vidéo très réactifs.

Un réseau unifié: plusieurs boîtiers Deco forment un réseau complet qui sélectionne automatiquement la meilleure connexion lorsque vous vous déplacez dans votre maison.

Sécurité totale: le chiffrement WPA3 et TP-Link HomeCare offrent des fonctionnalités personnalisées, notamment le contrôle parental, l'antivirus et la qualité de service (QoS) pour garantir une expérience en ligne plus sûre.

La configuration est plus simple que jamais: l'application Deco vous guide pas à pas dans la configuration.

Passez d'une pièce à l'autre sans coupure avec un seul réseau WiFi

TP-Link Mesh signifie que les boîtiers Deco fonctionnent ensemble pour former un réseau unifié. Votre smartphone ou votre tablette se connecte automatiquement au Deco le plus rapide lorsque vous vous déplacez dans votre maison, créant une expérience WiFi vraiment transparente •.

Tous les modèles Deco fonctionnent ensemble :

Deco X60 est compatible avec tous les autres modèles Deco pour former un réseau maillé. Étendez la couverture WiFi Mesh à tout moment en ajoutant simplement plus de Deco.

Nécessite un smartphone ou une tablette pour la 1ère installation :

Système requis : Android 4.4 ou supérieur - iOS 9.0 ou plus récent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : DECO X60(2-PACK)
Design :
Couleur du boîtier : Blanc
Voyants : Énergie, Statut
Type d’antenne : Interne
Quantité d’antenne : 4
Bouton de réinitialisation : Oui
Température d’opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d’humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Certification : CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
Caractéristiques Wireless LAN :
Bande Wi-Fi : Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi : Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) : 2402 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) : 574 Mbit/s
Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Algorithme de sécurité soutenu : WPA, WPA2, WPA3
Protocole point à point sur Ethernet (PPPoE) : Oui
IP dynamique : Oui
IP statique : Oui
Accès invité : Oui
Dynamic DNS (DDNS) : Oui
Caractéristiques :
Nombre de coeurs de processeurs : 4
Qualité de service (QoS) : Oui
Redirection de port : Oui
Pare-feu de sécurité : SPI
BeamForming : Oui
Nombre de réseaux invités (5 GHz) : 1
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) : 1
Système mobile supporté : Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0
Contrôle parental : Oui
Protocoles :
Client DHCP : Oui
Serveur DHCP : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Ethernet WAN : Oui
Entrée DC : Oui
Puissance :
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur : 100 - 240 V
Fréquence de l’adaptateur secteur : 50/60 Hz
Courant d’entrée de l’adaptateur CA : 0,8 A
Tension sortie de l’adaptateur secteur : 12 V
Courant de sortie de l’adaptateur secteur : 2 A
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 85171800
Poids et dimensions :
Largeur : 114 mm
Profondeur : 110 mm

Hauteur : 114 mm

Contenu de l'emballage :

Nombre de produits inclus : 2 pièce(s)

Adaptateur secteur fourni : Oui

Nombre d'adaptateurs inclus : 2 pièce(s)

Câble Ethernet : Oui