

AVIGILON WDR jour / nuit, 2,0 mégapixels (1080p), 30x, au plafond, an/ 320-0756A



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : AVIGILON

Part number : 2.0C-H4PTZ-DC30

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Modes PTZ : Point de préselection

Tour enregistrement : Oui

Points prééglés : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Mur

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Code (IP) Internationale Protection : IP67

Résiste aux intempéries : Oui

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande d'inclinaison de la caméra : Oui

Illumination minimum : 0,1 lux

Point de vue angle (FOV) : 63,7°

Angle d'inclinaison : -10 - 90°

Vitesse d'inclinaison : 360 °/sec

Panoramique : 0 - 360°
Vitesse panoramique : 450 °/sec
Retournement automatique : Oui
Balance des blancs : Auto, Manuel
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/1 - 1/10000 s
Ajustement de la vitesse d'obturation : Auto/Manuel

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Scan progressif : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels
Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui
Zoom optique : 45x
Zoom numérique : 100x
Nombre de lentilles : 1
Nombre maximum d'ouverture : 4,7
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
Longueur focale : 2.3 - 63.7 mm

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, M-JPEG, MPEG4
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 256, 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge : 1080p
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Système de format du signal analogique : NTSC, PAL
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Saturation
Codage de la région d'intérêt : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Plage dynamique large numérique (DWDR) : Oui
Stabilisateur d'image : Oui

Audio :

Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz
Codecs vocaux : G.711

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x
Protocoles réseau pris en charge : IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, LLDP
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Sortie de casque : 1

Entrée DC : Oui

Sécurité :

Protection par mot de passe : Oui

Protection avec mot de passe : Utilisateur

Alarme anti-sabotage active : Oui

Détecteur de mouvement : Oui

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Encryptage HTTPS : Oui

Filtrage des adresses IP : Oui

Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Objet abandonné, Distance de couverture de détection, Franchissement de ligne, Intrusion, Objet manquant, Changement d'environnement

Protection de la vie privée : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur