

BOSCH- Caméra dôme 12 Mps NDS-5704-F360LE -Flexidome Panoramic 5100i



DESCRIPTION

BOSCH- Caméra dôme 12 Mps NDS-5704-F360LE

Plus produit :

- > Vue d'ensemble panoramique à 360° dans des résolutions 12 MP sans angles morts
- > Optimisée pour toutes les conditions d'éclairage avec IR intégrée et plage dynamique étendue
- > Annulation de la distorsion côté client ou edge pour une intégration facile, et une visualisation et un enregistrement flexibles
- > Technologie Intelligent Video Analytics intégrée et IA audio pour déclencher des alertes pertinentes et récupérer rapidement les données
- > Conception compacte protégée contre les actes de vandalisme et les intempéries

Caractéristiques produit :

Capteur

- > Résolution : 12 Mps
- > Type : 1/2.3" MOS

Optique

- > Objectif : Focal fixe de 1.6 mm
- > Jour/nuit : filtre de coupure IR commutable

Vision nocturne

- > Distance : 20 m
- > Intensité IR : 5 zones contrôlables
- > LED hautes performances à 360°, 850 nm

Performance

- > Sensibilité : 0.150 Lx (couleur) et 0.048 (noir et blanc)
- > IR intégré
- > Plage dynamique : 120 dB WDR

Vidéo

- > Compression vidéo : H.265 ; H.264 ; M-JPEG
- > Fréquence d'images : 30 ips - 25 ips en mode HDR
- > Jour/nuit
- > Réduction du bruit
- > Masquage privatif
- > Analyse du contenu vidéo : IA audio (détection coups de feu, bris de vitres, bruits forts)

Réseau

- > Ethernet : RJ-45

Dimensions et détails

- > Taille : 148 x 70 mm
- > Poids : 0.82
- > Couleur : blanc

Caractéristiques environnementales

- > Température de fonctionnement : -40 à +50°C avec IR ; -40 à +55°C sans IR
- > Résistance aux chocs : IK10
- > Protection contre les infiltrations : IP66 et NEMA type 4X

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NDS-5704-F360LE

Design :

Format : Balle (forme)

Caméra panoramique :

Rapport signal/bruit (SNR) (caméra panoramique) : 50 dB

Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur, CC, PoE

Tension d'entrée AC : 24 V

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 11,4 W

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Vidéo :

Résolution maximale : 1280 x 720 pixels

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 12

Technologie de connectivité : Avec fil

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet

Support de stockage :

Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC

Protocoles réseau pris en charge : IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/ TLS; DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, noip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Audio :
Système audio, plein duplex : Oui
Fonctions de protection : Résistant aux impacts
Total des megapixels : 12 MP
Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG, H.265, HEVC
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3»)
Code IK : IK10
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 45 °C
Microphone intégré : Oui
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Codecs vocaux : AAC, G.711
Poids et dimensions :
Hauteur : 70 mm
Diamètre : 14 cm
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Quantité de ports HDMI : 1
Alarme entrée/fin : Oui
Sécurité :
Capteur de température : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 98%
Panoramique : 0 - 355°
Mise au point : Motorisée
Pays d'origine : Thaïlande
Balance des blancs : Auto, Manuel
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 3,008 x 3,008 pixels
Type de capteur : CMOS
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Saturation, Netteté
Compensation de luminosité : Oui
Qualité de service (QoS) : Oui
Capacité de la RAM : 2,048 Mo
Compteur de pixels : Oui
Caractéristiques de gestion :
Analyse du comportement : Détection de franchissement de voie
Poids : 820 g
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/1.875 to 1/150000
Nombre de zones de masquage de la vie privée : 8