

LG - Afficheur professionnel 65" UHD 65UL5Q-E



DESCRIPTION

Les points forts :

- Qualité d'image Ultra HD : Offrez à votre contenu des couleurs réalistes et des détails précis grâce à la résolution UHD et à une luminosité de 500 nits. Idéal pour des visuels clairs et impactants, même dans des environnements lumineux.
- Design Élégant à Bords Fins : Ses cadres uniformes apportent une touche moderne et facilitent l'intégration dans tout type d'espace. Une solution esthétique qui transforme votre affichage en élément décoratif.
- Visionnage Adaptable : Grâce à son système d'inclinaison haut/bas, l'écran s'ajuste facilement à la hauteur des yeux, garantissant confort visuel et engagement, quel que soit l'emplacement d'installation.

Caractéristiques principales :

- Modèle : UL5Q-E
- Taille de l'écran : 65"
- Ratio : 16:9
- Résolution native : 3840 x 2160 (4K UHD)
- Connectique : HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), RS-232C (4 Pin Phone-Jack), RJ45 (LAN), USB 2.0 Type A (2), sortie audio RS-232C

Autres caractéristiques produit :

- VESA (mm) : 300 x 300
- Dimensions : 1452,9 x 829,2 x 59,7 mm
- Poids Net : 16,5 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 65UL5Q-E

Écran :

Type de panneau : ADS

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Version HDMI : 2.2/1.4

Représentation / réalisation :

Utilité : Commercial

Port USB : Oui
Design :
Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran : 165,1 cm (65»)
Installation prise en charge : Intérieure
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : LED
Wifi : Oui
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 350 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 200 x 200 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 155 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Consommation (mode économique) : 0,5 W
Système informatique :
Mémoire interne : 8 Go
Système d'exploitation installé : WebOS
Version du système d'exploitation : 6,1
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Saturation des couleurs : 80%
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 154 kWh
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1452,9 mm
Afficher profondeur : 59,7 mm
Afficher hauteur : 829,2 mm
Afficher le poids : 16,5 kg
Détecteurs :
Gyroscope : Oui
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Capteur de température : Oui
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui

Conditions environnementales :

Température d’opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 1,07 cm
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Largeur du cadre (côté) : 1,07 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,07 cm
Couleur du cadre : Black
Durée de vie nominale : 30000 h
Taux de diffusion : 1%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Sortie Audio PC : Oui
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Navigateur Web : Oui
Prise en charge webRTC : Oui
Câbles inclus : Énergie

Détails techniques :

Certificats de conformité : CB, CE, Compatibilité électromagnétique (CEM), Federal Communications Commission (FCC)
--

Autres caractéristiques :

Type d’alimentation d’énergie : Interne

Informations sur l’emballage :

Largeur du colis : 1635 mm
Profondeur du colis : 976 mm
Hauteur du colis : 141 mm
Poids du paquet : 21,8 kg