

POLY TRIO C60 NR Conférencier IP PoE et USB Sans Radio



DESCRIPTION

Poly RealPresence Trio C60 : Téléphone de conférence audio à connectivité IP et USB

Le Poly Trio C60 est un terminal vous permettant de mettre en place une conférence téléphonique en quelques instants que cela soit en utilisant votre téléphone mobile votre PC ou votre tablette.

Rassembler les gens. Lancez de grandes idées. Et assurez-vous que tout le monde à la table peut être entendu, de près ou de loin avec l'audio signature Poly. NoiseBlockAI signifie flux de parole naturellement, sans interruption. Les microphones d'extension offrent un son clair même pour de grandes salles de conférence. Il est conçu pour la simplicité, pour les conférences audio ou jumelé avec une extension vidéo Poly.

Mieux encore, il est super facile à utiliser: lancez et rejoignez des réunions sur simple pression d'un bouton. Et le Trio C60 fonctionne bien avec tout le monde, offrant des expériences parfaites sur vos plateformes de collaboration préférées.

Les plus produit

- Élimine intelligemment les bruits non vocaux gênants tout en permettant à votre voix d'être entendue
- Gestion et analyse complètes pour un déploiement rapide et un temps de disponibilité élevé
- Commencez une réunion en quelques secondes avec onetouch-join
- Trio C60 Solution Audio extensible avec la vidéo de votre salle Poly
- Captation des sons environnants à 360° dans un rayon de 6 mètres
- Fonction auto alimentation PoE Gigogne, permet d'alimenter un autre appareil sur port PoE de sortie

Spécifications:

- Ecran tactile LCD 5"
- 2 ports RJ45 Gigabit : entrée Lan in PoE+ / sortie Lan out PoE
- 1 port USB-A 2.0
- 1 port USB-B 2.0 : Permet d'utiliser le Trio C60 en mode SpeakerPhone
- Bluetooth 5.0 intégré
- Client WiFi 802.11ac MiMo Dual-Band
- 3 Microphones internes
- Dimensions : 38.3 x 33.4 x 7.7 cm - 1.3Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HP

Part number : 830A2AA

Caractéristiques :

Type de produit : Téléphone de téléconférence IP

Couleur du produit : Noir

Écran intégré : Oui

Type d'écran : LCD

Taille de l'écran : 12,7 cm (5»)

Résolution de l'écran : 720 x 1280 pixels

Écran tactile : Oui

Codecs vocaux : G.722, G.722.1, G.722.1C, G.729ab, G.711a, G.711u, iLBC, G.719, OPUS

Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,1000,100 Mbit/s

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Algorithme de sécurité soutenu : WPA2-Enterprise, MSCHAPv2, TLS, PEAP, WEP, WPA, EAP-TLS, FIPS 140-2, WPA2

Haut-parleurs intégrés : Oui

Connectivité :

RJ-45 Nombre de ports : 2

Port USB : Oui

Version USB : 2.0

Connecteur USB : Micro-USB B, USB Type-A

Nombre de ports USB : 2

Durabilité :

Certificats de durabilité : ENERGY STAR

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%

Poids et dimensions :

Largeur : 383 mm

Profondeur : 75 mm

Hauteur : 332 mm

Poids : 950 g

Largeur du colis : 483 mm

Profondeur du colis : 115 mm

Hauteur du colis : 394 mm

Poids du paquet : 1,97 kg

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : LAN (RJ-45), USB