

ATEN VS182B SPLITTER HDMI TRUE 4K - 2 PORTS



DESCRIPTION

Duplicateur (splitter) HDMI 2.0 4K 2 ports ATEN VS182B

Le HDMI VS182B est la solution idéale pour tous ceux qui ont besoin d'envoyer une source de vidéo haute définition numérique à quatre périphériques d'affichage en même temps. Il prend en charge tous les équipements HDMI, tels que les lecteurs de DVD, les décodeurs satellites et tous les périphériques d'affichage HDMI.

Le HDMI VS184A est conforme à la norme HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection), ce qui lui permet d'être utilisé avec tous les périphériques d'affichage HDMI dans les applications de home cinéma ainsi que dans les entreprises et les environnements éducatifs et commerciaux.

Plus produit :

Vrai HDMI 2.0

Permet de connecter une source HDMI à deux périphériques d'affichage HDMI en même temps

Compatible HDMI (3D, Deep Color, 4k x 2k) et HDCP 2.2

Prend en charge des résolutions allant jusqu'à Ultra HD 4k x 2k et 1080p Full HD

Prise en charge du son Dolby True HD et DTS HD Master Audio

Transmission longue distance : jusqu'à 15 m (24 AWG)

Prend en charge une largeur de bande jusqu'à 600 MHz pour de hautes performances vidéo

Plug & Play : aucune installation de logiciel n'est requise

Spécifications :

Résolutions 4k x 2k (60HZ, 4:4:4) et Full HD

Bande passante 18Gbps

Prise en charge du son Dolby True HD et DTS HD Master Audio

Distances de raccordement : jusqu'à 5m

Boîtier entièrement métal

Affichage d'activité des ports par LED

Totalement Plug'nPlay

Alimentation et cordon HDMI 1.80 m fournis
Dimensions 20.00 x 8.00 x 2.50 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : VS182B-AT-G
Caractéristiques :
Couleur du produit : Noir
Matériau du boîtier/corps : Métal
Connectivité :
Port vidéo : HDMI
Sortie Vidéo : 2x HDMI
Résolution maximale : 4096 x 2160 pixels
Type HD : 4K Ultra HD
Compatibilité 3D : Oui
Distance de fonctionnement maximum : 5 m
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Bande passante : 600 MHz
Version HDCP : 2.2
Technologie HDR (plage dynamique élevée) : High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Quantité de ports vidéo : 3
Puissance :
Tension d'entrée AC : 5 V
Informations sur l'emballage :
Quantité : 1 pièce(s)
Poids et dimensions :
Largeur : 80 mm
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Profondeur : 125 mm
Hauteur : 25 mm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
HDCP : Oui
Consommation électrique typique : 4,24 W
Plug and Play : Oui
Voyants : Oui
Poids : 500 g
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Câbles inclus : HDMI
Manuel d'utilisation : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Poids net du carton principal : 10 kg
Largeur du colis : 59 mm
Profondeur du colis : 239 mm
Hauteur du colis : 160 mm
Poids du paquet : 670 g
Largeur du casier principal (externe) : 315 mm

Longueur du casier principal (externe) : 490 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 338 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 14,4 kg
Produit par casier principal (externe) : 20 pièce(s)
Entrée DC : Oui