

# POLY CCX 700 VisioPhone IP PoE OpenSIP avec combiné



## DESCRIPTION

POLY CCX 700 Téléphone de bureau OpenSIP avec webcam intégrée

La vidéo sur votre téléphone peut faire toute la différence. Vous voyez des réactions que vous ne pouvez pas toujours entendre. Le Poly CCX 700 est doté d'un écran de 7 pouces, parfait pour les managers et les cadres, et quiconque a besoin de plus d'espace pour faire son travail. Comptez sur la qualité audio légendaire avec les technologies Poly HD Voice et Poly Acoustic Clarity. Poly Acoustic Fence élimine les bruits de fond gênants. Les conversations restent sur la bonne voie grâce au fonctionnement du haut-parleur duplex intégral avec un écho de classe mondiale annulation et NoiseBlockAI.

L'interface est simple et intuitive, de sorte que les utilisateurs peuvent se mettre au travail immédiatement. Le téléphone est rapide et réactif, conçu avec les derniers chipsets puissants. Démarrez votre productivité avec un bouton d'applications dédié, ainsi que des contacts et des réunions sur l'écran LCD couleur.

Le plus produit :

- Passez des appels vidéo directement depuis votre téléphone grâce à la caméra intégrée de 4 mégapixels avec volet de confidentialité
- Fonctionnement sur écran tactile couleur avec écran LCD multi-touch de 7 pouces
- Écoutez toutes les nuances avec Poly HD Voice et Poly Acoustic Clarity
- Éliminez les bruits de fond gênants avec Poly Acoustic Fence
- Fonctionnement du haut-parleur en duplex intégral avec annulation d'écho de classe mondiale
- Puissants chipsets pour prendre en charge les fonctionnalités de nouvelle génération
- Facile à installer n'importe où avec Wi-Fi intégré
- Options de casque pour convenir à tous les styles (Bluetooth®, USB, RJ9)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HP

Part number : 82Z83AA

Design :

Type de produit : Téléphone IP

Type de combiné : Combiné filaire
Couleur du produit : Noir
Montage : Sur bureau/mural
<b>Représentation / réalisation :</b>
Système d'exploitation installé : Android
Version du système d'exploitation : 9,0
Caractères Unicode UTF-8 supportés : Oui
<b>Caractéristiques de gestion :</b>
Commande de volume : Numérique
<b>Écran :</b>
Écran : LCD
Taille de l'écran : 17,8 cm (7»)
Résolution de l'écran : 1024 x 600 pixels
Écran tactile : Non
<b>Audio :</b>
Haut-parleur : Oui
<b>Réseau :</b>
Ethernet/LAN : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet : Gigabit Ethernet
Standards wifi : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi : Oui
Bluetooth : Oui
Modèle du Bluetooth : 4.2
Client DHCP : Oui
Journalisation des événements (Event Log) : Oui
Syslog : Oui
<b>Connectivité :</b>
Quantité de Ports USB 2:0 : 2
Entrée DC : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Quantité de ports RJ-9 : 1
<b>Puissance :</b>
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
<b>Conditions environnementales :</b>
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
<b>Poids et dimensions :</b>
Largeur : 320 mm
Profondeur : 76 mm
Hauteur : 309 mm
Poids : 2,05 kg
<b>Contenu de l'emballage :</b>
Manuel d'utilisation : Oui
Nombre de poignées fournis : 1 pièce(s)
Station de base : Oui
<b>Données logistiques :</b>
Code du système harmonisé : 85171800