

BOSCH- Caméra Micro dôme 2 Mps NUV-3702-F02



DESCRIPTION

BOSCH- Caméra Micro dôme 2 Mps NUV-3702-F02

Points forts :

- Conception compacte pour une utilisation discrète en intérieur, avec installation et configuration faciles et rapides
- Résolution HD
- IVA Pro Buildings assure une détection fiable des personnes et des véhicules, basée sur le Deep Learning
- Plage dynamique étendue pour voir tous les détails des zones sombres et lumineuses de la scène

Caractéristiques principales :

- Type de caméra : Micro dôme
- Résolution : 2 Mps
- Type de capteur : CMOS 1/2.8"
- Fréquence d'images : jusqu'à 30 ips
- Compression vidéo : H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
- Champ de vision horizontal : 137°
- Longueur focale objectif (mm) : 2.49
- Résistance aux chocs : IK08

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NUV-3702-F02

Design :

Format : Dôme

Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 4,5 W

Installation prise en charge : Intérieure

Vidéo :	
	Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Réseau :	
	Ethernet/LAN : Oui
Support de stockage :	
	Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Connectivité :	
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :	
	Nombre de caméras : 1
	Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :	
	Vision nocturne : Oui
	Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC
	Taille maximale de la carte mémoire : 2 To
	Type de montage : Plafond
	Couleur du produit : Blanc
	Matériau du boîtier/corps : Polycarbonate (PC)
	Fonctions de protection : Résistant aux rayures
	Total des megapixels : 2 MP
	Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG, H.265, HEVC
Système d'objectif :	
	Nombre de lentilles : 1
	Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080), 512 x 288
	Nombre d'images par seconde : 30 ips
Détecteur d'image :	
	Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
	Code IK : IK08
Audio :	
	Rapport signal-sur-bruit : 55 dB
Conditions environnementales :	
	Température d'opération : 0 - 40 °C
	Température hors fonctionnement : -30 - 70 °C
	Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 93%
Poids et dimensions :	
	Hauteur : 66 mm
	Diamètre : 11 cm
	Mode Jour/Nuit : Oui
Caméra :	
	Angle de vue de l'objectif, horizontal : 137°
	Angle de vue de l'objectif, vertical : 72.8°
	Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
	Angle d'inclinaison : 0 - 75°
	Panoramique : 0 - 355°
	Gamme dynamique : 120 dB
	Pays d'origine : Thaïlande
	Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels
	Type de capteur : CMOS
	Poids : 230 g
Autres caractéristiques :	
	Ne contient pas : PVC
	Nombre de zones de masquage de la vie privée : 8