

BROTHER Imprimante thermique directe TD-4420TN



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BROTHER

Part number : TD-4420TN

Vitesse d'impression :

Technologie d'impression : Thermique direct/Transfert thermique

Couleur : Non

Résolution maximale : 203 x 203 DPI

Vitesse d'impression (mesure métrique) : 152 mm/sec

Vitesse d'impression : 6 lpm

Hauteur d'impression maximale : 10,8 cm

Longueur maximale d'impression : 25,4 m

Gestion du papier :

Diamètre max: du rouleau : 12,7 cm

Diamètre principal : 2,54 cm

Largeur max: de l'étiquette : 11,2 cm

Connectivité :

Technologie de connectivité : Avec fil

Ethernet/LAN : Oui

Wifi : Non

Bluetooth : Non

Port USB : Oui

Quantité de Ports USB 2:0 : 2

Port RS-232 : 1

Représentation / réalisation :

Langues de la description de page : DPL, EPL, ZPL, ZPL II

Mémoire interne : 64 Mo

Mémoire flash : 128 Mo

Codes barres intégrés : GS1 DataMatrix, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, EAN128, EAN13, EAN8,

GS1 DataBar, ITF-14, Interleaved 2/5, LOGMARS, MSI, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, PLESSEY, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E

Nombre de polices : 8

Design :

Couleur du produit : Noir

Écran : Non

Puissance :

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Courant de sortie de l'adaptateur secteur : 2 A

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave

Prise en charge du système d'exploitation serveur : Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Conditions environnementales :

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 40%

Taux d'humidité relative (stockage) : 25 - 85%

Température d'opération : 10 - 90 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 60 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 204 mm

Profondeur : 280 mm

Hauteur : 177,5 mm

Poids : 2,5 kg

Informations sur l'emballage :

Quantité : 1 pièce(s)

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, USB

Adaptateur secteur fourni : Oui

Carte de garantie : Oui

Guide de démarrage rapide : Oui

Kit de développement logiciel (SDK) : Oui

Rouleau de démarrage inclus : Oui

Détails techniques :

Code du système harmonisé : 84433210

Autres caractéristiques :

Langues prises en compte : Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Norvégien, Portugais, Suédois

Nombre de langues : 11

Voyants : Oui