

HANWHA- Caméra IP dôme IR 2 Mps XND-6081REV



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XND-6081REV	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 10,2 W	
Consommation (max) : 25,5 W	
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 12,95 W	
Système d'objectif :	
Capacité du zoom : Oui	
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure	
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra : Oui	
Vidéo :	
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil	

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui
Standards réseau : IEEE 802.3at
Commande dinclinaison de la caméra : Oui
Zoom optique : 4,3x
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTSP
Illumination minimum : 0,015 lux
Distance de vision nocturne : 50 m
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Total des megapixels : 2 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG

Audio :

Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM, G.711 -law, G.726
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz
Code (IP) Internationale Protection : IP52

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Sortie composante : 1
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Analyse vidéo intelligente : Oui
Suivi automatique : Oui
Code IK : IK10

Conditions environnementales :

Température d'opération : -25 - 60 °C
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 256 Mo
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Anti-buée : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Port USB : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%

Poids et dimensions :

Hauteur : 125 mm
Diamètre : 16 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 119.5°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 62.8°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 142.1°

Angle d'inclinaison : -45 - 85°
Scan progressif : Oui
Panoramique : 0 - 360°
Mise au point : Motorisée
Nombre maximum d'ouverture : 3,6
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,4
Sécurité :
Protection par mot de passe : Oui
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues : 17
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manu