

PLANET IGUP-2205AT Convert. Industriel 2 fibres SFP

100/1G - 2 Gigabit PoE++ 95W



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : IGUP-2205AT
Réseau :
Débit de transfert des données maximum : 1000 Mbit/s
Convertisseur d'interface d'entrée : 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T
Interface de sortie du convertisseur : 1000Base-BX, 1000Base-LX, 1000Base-SX
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Assistance contrôle des flux : Oui
Système recto-verso : Complète, Demi
Types de câbles soutenus : Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Connectivité :
Technologie de connectivité : Avec fil
Ports Fibre Channel : 2
Connecteur de fibre optique : SFP
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports : 2
Représentation / réalisation :
Structure du mode de fibre : Multimode, Monomode
Diamètres de câbles de fibre pris en charge : 9/125,50/125,62.5/125 µm
Design :
Code (IP) Internationale Protection : IP30
Couleur du produit : Bleu
Matériau du boîtier/corps : Métal
Montage des rails DIN : Oui
Voyants : Panne, PoE, Énergie, Système
Certification : FCC Part 15 Class A, CE

Puissance :	
Tension d'entrée :	12 - 48 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE) :	90 W
Poids et dimensions :	
Largeur :	55 mm
Profondeur :	85 mm
Hauteur :	135 mm
Poids :	665 g
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-40 - 75 °C
Température hors fonctionnement :	-40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	5 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) :	5 - 90%
Détails techniques :	
Code du système harmonisé :	85176990