

EATON Onduleur 9E Tour - 1600W - 1ph - On-line - 2000VA - Sortie 6 (C13) - Noir



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 9E2000I
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 2 kVA
Puissance de sortie : 1600 W
Tension de voltage à l'entrée (min) : 100 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 300 V
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 208 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Efficacité : 91%
Niveau sonore : 40 dB
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle : Coupleur C13
Nombre de prises en sortie : 6 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Interface série : Oui
Type d'interface série : RS-232
Nombre de ports série : 1
Port RS-232 : 1
Batterie :
Temps de secours type au chargement complet : 4 min
Temps de secours type à demi de charge : 12 min
Design :

Format : Tower
Couleur du produit : Noir
Sécurité : IEC/EN 62040-1
Certification : IEC/EN 62040 -2, CE, CB report (TUV)
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 330 mm
Profondeur : 190 mm
Hauteur : 399 mm
Poids : 22,4 kg