

## EKIVALAN Coffret CEEF à assembler 12U profondeur 400 mm (noir)



### DESCRIPTION

Le coffret EKIVALAN "CEEF" sera idéal pour la réalisation d'installations réseau économiques ne nécessitant pas le support de charges lourdes.

Ventilable, doté d'entrées de câbles, aucun sacrifice n'a été fait dans sa capacité à s'adapter aux installations les plus complexes. Son gros point fort réside dans le fait d'être livré en kit dans un seul carton, rendant son stockage et sa manutention des plus pratiques.

Sa conception astucieuse permet un montage en seulement 10 minutes à l'aide d'un simple tournevis à tête cruciforme.

Plus produit :

- > 1 seul colis pour un stockage et une manutention optimisés
- > Montage en seulement 10 minutes avec un simple tournevis à tête cruciforme
- > Passages de câbles haut et bas
- > Idéal pour des installations économiques

Caractéristiques principales :

- > Structure rigide, largeur 540 mm et profondeur 400 mm
- > Hauteurs disponibles : 7, 9 et 12U
- > Charge utile de 60 kg
- > Porte avant simple en verre securit , avec verrou, ouverture à 200°
- > 2 montants 19" (AV) réglables en profondeur
- > Pas de flancs amovibles
- > 2 passages de câbles, haut équipé d'un balais anti poussières (145x70 mm) et bas (145x70 mm)
- > Pré-perçage du toit pour fixer jusqu'à 2 ventilateurs
  
- > Indice de protection : IP 20
- > Respecte les normes EN 61587-1:2012, IEC 297-1 & IEC 297-2, EN 60950-1:2006
- > RoHS compliant
  
- > Couleur : Noir (RAL 9005)
- > Kit de mise à la terre
- > Autres accessoires en option (photo non contractuelle)

> Différentes combinaisons disponibles

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EKIVALAN

Part number : CEEF12U5440BL132

### Informations générales :

Capacité (U) : 12

Catégorie : Coffret mural fixe

Assemblage : Kit

### Configuration :

Porte avant : Porte simple en verre trempé

Panneau latéral gauche : Non

Panneau latéral droit : Non

Panneaux latéraux verrouillables : Non

Montants : 2 (Avant)

Ecartement des montants : 19»

Supports fournis : Option

### Caractéristiques physiques :

Couleur : Noir RAL 9005

Indice de protection (IP) : 20

Charge utile maximum (Kg) : 60

Poids (Kg) : 13.2

### Dimensions :

Hauteur (mm) : 595

Largeur (mm) : 540

Profondeur (mm) : 400