BOSCH- Caméra dôme fixe 4 Mps PTRZ NDE-8513-RXT -Flexidome IP Starlight 8000i

DESCRIPTION

BOSCH- Caméra dôme fixe 4 Mps X PTRZ NDE-8513-RXT -Flexidome IP Starlight 8000i

Plus produit :

> Orientation, inclinaison, zoom motorisés (PTRZ) pour définir le champ de vision requis, sans avoir à toucher la caméra ou à l'objectif pour la mise en service et la configuration à distance
> Technologie starlight X pour des performances de niveau supérieur par faible luminosité avec un maximum de détails
> HDR X - Plage dynamique étendue pour voir les détails dans les zones sombres et de forte luminosité de la scène
> Technologie Intelligent Video Analytics intégrée avec détection des objets
> Fonctionnalité Camera Trainer pour entraîner la caméra à reconnaître des objets spécifiés par l'utilisateur

Caractéristiques produit :

Capteur
> Type de capteur : CMOS 1/1.8"
> Pixels effectifs : 2688 x 1520 - 4 Mps

Optique
> Objectif : 12 à 40 mm
> Zoom motorisé/ mise au point

Performance vidéo
> Sensibilité : 0.0247 Lx (couleur) et 0.003 (noir et blanc)
> Technologie : Starlight X
> Plage dynamique : HDR X 141 dB
> Compression vidéo : H.265; H.264; M- JPEG
> Analyse : Intelligent Video Analytics, Camera Trainer
> Fréquence d'images : jusqu'à 60 ips

Caractéristiques environnementales
> Température de fonctionnement : -50°C à 60°C

> Protection : IK10+ contre les chocs, IP66, IP6K9K et NEMA 4X contre l'eau et la poussière

Alimentation
> Tension d'entrée : PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3; 24 VAC ±10%; 12-26 VDC ±10%;

Dimensions et détails
> Taille : 175 x 148 mm
> Poids : 2.3 kg
> Couleur : blanc
> Intéroperabilité : ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, ONVIF Profile M

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH
Part number : NDE-8513-RXT