

AMR-220- Amplificateur 2 entrées ana, entrée micro mixée symétrique/asymétrique



DESCRIPTION

AMR-220- Amplificateur 2 entrées analogiques, entrée micro mixée symétrique/asymétrique

L'aMR-220 est un amplificateur numérique de classe D de taille compacte pour les applications de salle de classe ou de réunion nécessitant la commutation de deux sources audio.

Caractéristiques produit :

- > Alimentation : +24 VDC
- > Montage : Support de surface / mural
- > Entrée audio : Entrée ligne stéréo (prise RCA)
- > Stéréo d'entrée à une ligne (prise 3,5 mm)
- > Entrée microphone : Un symétrique / asymétrique (connecteur Phoenix à 3 broches), ligne commutable / alimentation fantôme 48V
- > Impédance d'entrée : >10K Ohms
- > Sortie audio Une sortie haut-parleur stéréo (bornier à 4 broches)
- > Une sortie boucle (prise jack 3,5 mm)
- > Puissance de sortie nominale : 2 x 20 Watts @ 4 Ohms / 1 x 40 Watts ponté @ 8 Ohms
- > Impédance du haut-parleur : 4 à 8 Ohms
- > Réponse en fréquence : 20Hz à 20KHz
- > Bande passante : 20Hz à 25Khz
- > Rapport signal/bruit : 80 dB à la sortie maximale
- > Séparation des canaux >75dB @ 20Hz à 20Khz
- > Gain de tension : 32 dB
- > Le CMRR : >70dB @ 20Hz ~ 20KHz
- > Distorsion harmonique totale + bruit @ 1KHz : 1 % au niveau nominal
- > Distorsion harmonique totale + bruit @ 20KHz : 0,3 % au niveau nominal
- > Contrôle du panneau avant : 5 boutons pour la sélection d'entrée, le volume et l'égalisation
- > Contrôle RS232 : Un contrôle bidirectionnel (connecteur Phoenix à 3 broches)
- > Température de fonctionnement : -10 à +40°C
- > Humidité de fonctionnement : 5 % à 95 % sans condensation
- > Dimensions (L x H x P) : 123 x 39,5 x 87 mm

Inclus dans la boîte:

- > AMR-220
- > Cordon d'alimentation
- > Bornier enfichable à 3 pôles
- > Bornier enfichable à 4 pôles
- > Câble RS-232
- > Adaptateur secteur 24V DC 2.71A
- > Coussins en plastique x4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RTI
Part number : 10-210656-21
Audio :
Canaux de sortie audio : 2.0 canaux
Massima potenza per canale : 20 W
Détails techniques :
Utilité : Universel
Technologie de connectivité : Avec fil
Connectivité :
Type de connectivité des haut-parleurs : 3.5mm / RCA
Couleur du produit : Noir
Classe de l'amplificateur : D
DHT, distorsion harmonique totale : 1%
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC
Rapport signal-sur-bruit : 80 dB
Voltage d'entrée DC : 24 V
Poids et dimensions :
Largeur : 123 mm
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 40 °C
Profondeur : 87 mm
Hauteur : 39,5 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Gagner : 32 dB
Commande de volume : Boutons
Impédance d'entrée de sync : 10000 Ohm
Entrée DC : Oui
Gamme de fréquence : 20 - 20000 Hz
Puissance évaluée de RMS : 40 W
Entrée jack microphone : Oui
Entrées ligne (RCA) : 1
Port RS-232 : 1
Type de connecteur RS-232 : 3 broches
Câbles inclus : RS-232
Égaliseur : Oui
Intensité (max.) : 2,71 A
Indication :
Voyants : Oui