

Aten VM7514 carte d'entrée 4 ports HDBaseT pour VM1600



DESCRIPTION

La carte d'entrée HDBaseT à 4 ports VM7514 offre une manière facile d'acheminer 4 émetteurs HDBaseT connectés à des sources HDMI à 4 récepteurs HDBaseT connectés à des écrans HDMI, et en combinaison avec le commutateur matriciel modulaire ATEN fournit la capacité d'acheminer jusqu'à 16 connexions d'entrée et 16 connexions de sortie HDBaseT.

Compatible avec le VM1600 et peut être mélangée avec des cartes E/S modulaires pour une flexibilité optimale
Canal RS-232 bidirectionnel - permet de vous connecter à des terminaux série ou des périphériques série comme les écrans tactiles et les scanners de codes à barres
Connectivité HDBaseT - étend 4 connexions HDBaseT jusqu'à 100 mètres via un câble Cat 5e/6 Antiblocage HDBaseT - résiste à l'interférence du signal lors de la transmission de vidéo en utilisant la technologie HDBaseT
Canal IR bidirectionnel - la transmission IR est traitée une direction à la fois
Conception échangeable à chaud pour une intégration facile des cartes E/S

4 entrées RJ-45 HDBaseT
10.2 Gbps
Compatible HDCP 1.4
Résolutions : jusqu'à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 4:4)
Distance max : 100 m (CAT. 6A)
Contrôle RS-232 : 4 x Connecteurs à vis captives, 3 pôles
Contrôle IR : 4 x Prises mini stéréo femelle (noir)
Poids 0,64 kg
Dimensions (Lo x La x H) 35,20 x 23,70 x 2,25 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : VM7514-AT

Connectivité :

Sortie Audio (Gauche, Droite) : 4

Ports d'entrée RJ-45 : 4

Port RS-232 : 4

Caractéristiques :

Couleur du produit : Noir, Vert

Matériel : Métal

Bande passante : 340 MHz

HDCP : Oui

Longueur de câble : 1000 m

Modes vidéo pris en charge : 2160p

Résolution maximale : 4096 x 2160 pixels

Résolutions graphiques prises en charge : 4096 x 2160

Puissance :

Consommation électrique typique : 24,5 W

Poids et dimensions :

Largeur : 237 mm

Hauteur : 228 mm

Poids : 990 g

Longueur du produit : 352 mm

Contenu de l'emballage :

Quantité : 1 pièce(s)

Contenu de l'emballage : 1x VM7514 4-Port HDBaseT Input Board, 4x Terminal Block Connectors, 1x IR Transmitter, 1x IR Receiver, 1x User Instructions

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C