

Clé USB WiFi TP-Link 802.11n 300MBPS MiMo 2T2R



DESCRIPTION

TP-Link TL-WN821N

Clé USB réseau sans fil à très haute vitesse 300Mbps IEEE802.11n Draft 2.0 compatible avec les réseaux 54Mbps (802.11g) et 11Mbps (802.11b)

- Technologie MiMo permettant d'accroître les performances des réseaux sans fil 11n, 11g et 11b
- Adaptateur WiFi transmission maxi 300 Mbps sur Interface USB 2.0
- Cryptage de sécurité WEP en 64/128/152 bit
- Système d'authentification WPA/WPA2, IEEE802.1X, avec cryptage WPA-PSK/WPA2-PSK
- Technologie QSS (Quick Secure Setup) compatible avec tous les systèmes de sécurité WPS
- Supporte les modes Ad-Hoc/Infrastructure
- Fonction "Wireless Roaming" permettant de se connecter au point d'accès le plus proche sans perdre la connexion en cours
- Chipset Atheros avec fonction MiMo par SST Technology
- Double antenne 2dBi intégré dans la clé (2T2R)
- Technologie CCA de gestion automatique du choix de canal pour anticiper les conflits avec les autres équipements WiFi
- Compatible sur les systèmes Windows 2000, XP, 2003, Vista
- Dimensions 93.5 x 26 x 11mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : TL-WN821N

Connectivité :

Technologie de connectivité : Sans fil

Design :

Composant pour : PC/ordinateur portable

Couleur du produit : Noir, Blanc

Interne : Non

Interface de l'hôte : USB

Interface : WLAN

Réseau :	
Débit de transfert des données maximum :	300 Mbit/s
Standards réseau :	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi :	Oui
Bande Wi-Fi :	Monobande (2,4 GHz)
Norme Wi-Fi :	Wi-Fi 4 (802.11n)
Plage de fréquence :	2,4 - 2,4835 GHz
Standards wifi :	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modulation :	16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Informations sur l'emballage :	
Quantité :	1
Poids et dimensions :	
Largeur :	69 mm
Profondeur :	21 mm
Hauteur :	9,5 mm
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement :	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) :	5 - 95%
Contenu de l'emballage :	
Câbles inclus :	USB
Autres caractéristiques :	
Guide de démarrage rapide :	Oui
Protocoles réseau pris en charge :	CSMA/CA, ACK
Durabilité :	
Certificats de durabilité :	RoHS
Code du système harmonisé :	85176990
Puissance :	
Alimenté par port USB :	Oui
Sensibilité du récepteur :	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Certification :	CE, FCC