

# BOSCH- Caméra dôme extérieur 4Mps NDE-8503-RXT



## DESCRIPTION

BOSCH- Dôme extérieur 4Mp NDE-8503-RXT

Plus produit :

- Configuration à distance ou sans fil et mise en service avec l'application Project Assistant. Définissez l'orientation, l'inclinaison, le roulis et le zoom (PTRZ) pour orienter la caméra vers le champ de vision souhaité, sans toucher l'objectif ou la caméra.
- Technologie starlight X
- HDR X - Plage dynamique

Caractéristiques produit :

- > Cadence d'images (ips) : 1-60 ips
- > Compression vidéo : H.264 (ISO/IEC 14496-10)
- > Champ de vision large (°) : 12.80- 36.80 °
- > Longueur focale objectif (mm) : 12-40 mm
- > Résolution : 1920 x 1080
- > Température de fonctionnement (°C) : -50 - 60 °C
- > Type de capteur : CMOS 1/1,8 pouces

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NDE-8503-RXT

### Design :

Format : Dôme

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

### Caméra :

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Commande de panoramique de la caméra : Oui           |
| <b>Vidéo :</b>                                       |
| Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels             |
| <b>Réseau :</b>                                      |
| Ethernet/LAN : Oui                                   |
| <b>Connectivité :</b>                                |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1              |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                      |
| Nombre de caméras : 1                                |
| Technologie de connectivité : Avec fil & sans fil    |
| Commande de inclinaison de la caméra : Oui           |
| Wifi : Oui                                           |
| Type de montage : Au plafond/à poser                 |
| Standards wifi : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Couleur du produit : Blanc                           |
| Total des megapixels : 4 MP                          |
| Formats de compression visuels : H.264               |
| Code (IP) Internationale Protection : IP66           |
| Nombre d'images par seconde : 60 ips                 |
| <b>Détecteur d'image :</b>                           |
| Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8») |
| <b>Conditions environnementales :</b>                |
| Température d'opération : -50 - 60 °C                |
| Point de vue angle (FOV) : 36,8°                     |
| Type de capteur : CMOS                               |
| <b>Système d'objectif :</b>                          |
| Longueur focale : 12 - 40 mm                         |