

DAHUA caméra dôme IP IPC-PDBW5831 4X2MP IR 2.7MM



DESCRIPTION

DAHUA caméra dôme IP IPC-PDBW5831 4X2MP IR 2.7MM

Caractéristiques principales:

- > Quatre CMOS STARVIS TM à balayage progressif 1 / 2,8 "2 Mégapixels
- > Codage double flux H.265 et H.264
- > 25 / 30fps @ 2M (1920 × 1080)
- > Détection intelligente prise en charge
- > WDR (140dB), jour / nuit (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- > Surveillance de réseaux multiples: visionneuse Web, CMS (DSS / PSS) et DMSS
- > Objectif motorisé 2,7 mm ~ 12 mm
- > Max. LED IR Longueur 30m
- > Mémoire Micro SD, IP67, IK10, PoE +

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY

Part number : IPC-PDBW5831-B360

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventail (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Certification : CE UL FCC

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Métal
Code (IP) Internationale Protection : IP67
Code IK : IK10
Caméra :
Illumination minimum : 0,005 lux
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 105°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 54°
Angle d'inclinaison : 0 - 80°
Panoramique : 0 - 360°
Balance des blancs : Auto, Manuel
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/3(4)~1/100000 s
Ajustement de la vitesse d'obturation : Auto/Manuel
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 4
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Scan progressif : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Zoom optique : 4x
Zoom numérique : 16x
Mise au point : Motorisée
Nombre maximum d'ouverture : 1,8
Distance minimale de mise au point : 0,2 m
Longueur focale : 2.7 - 12 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 30 m
Type de LED : IR
Nombre de DEL d'éclairage : 8
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080p
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Type de contrôle de gain : Auto/Manuel
Codage de la région d'intérêt : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Débit binaire : H.264: 32~8192Kbps H.265: 12~6144Kbps
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Audio :
Formats audio pris en charge : AAC, G.711, G.726
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Protocoles réseau pris en charge : HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP

Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

Support de stockage :

Capacité de la ROM : 128 Mo

Connectivité :

Ports RS-485 : 1

Sécurité :

Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Intrusion, Tripwire

Caractéristiques de gestion :

Gestion basée sur le web : Oui

Navigateur Web : Oui

Logiciels de gestion : Smart PSS, DSS, DMSS

Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur, PoE

Tension d'entrée AC : 24 V

Consommation électrique typique : 9,9 W

Consommation (max) : 31,2 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 10,6 W

Conditions environnementales :

Température d'opération : -30 - 60 °C

Température hors fonctionnement : -30 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%

Configuration minimale du système :

Système mobile supporté : Android, iOS

Poids et dimensions :</fon