

# PHILIPS SpeechMike Premium Touch SMP3700/3800 : Micro de dictée, USB 2.0, type A



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Marque : PHILIPS                      |                 |
| Part number : SMP3700                 |                 |
| <b>Représentation / réalisation :</b> |                 |
| Couleur du produit :                  | Noir            |
| <b>Microphone :</b>                   |                 |
| Sensibilité du microphone :           | -37 dB          |
| Fréquence du microphone :             | 200 - 12000 Hz  |
| <b>Connectivité :</b>                 |                 |
| Technologie de connectivité :         | Avec fil        |
| <b>Puissance :</b>                    |                 |
| Source d'alimentation :               | USB             |
| <b>Poids et dimensions :</b>          |                 |
| Largeur :                             | 45 mm           |
| Profondeur :                          | 175 mm          |
| Hauteur :                             | 32 mm           |
| Interface de l'appareil :             | USB             |
| Puissance de haut-parleur :           | 0,2 W           |
| Type de direction de microphone :     | Unidirectionnel |
| Port USB :                            | Oui             |
| Longueur de câble :                   | 2,5 m           |
| <b>Amplificateur :</b>                |                 |
| Le rapport signal sur bruit (SNR) :   | 70 dB           |
| Alimenté par port USB :               | Oui             |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>       |                 |
| Câbles inclus :                       | USB             |
| <b>Caractéristiques :</b>             |                 |
| Code du système harmonisé :           | 85181000        |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Détails techniques :                |
| Gamme de fréquence : 200 - 12000 Hz |
| Conditions environnementales :      |
| Température d'opération : 5 - 45 °C |