

# EATON Onduleur 93PS 30000 VA - 30000 W - 4x9Ah-MBS - 6



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON

Part number : BD03AD306A01100000

### Caractéristiques :

Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)

Capacité de la puissance de sortie : 30 kVA

Puissance de sortie : 30000 W

Tension de voltage à l'entrée (min) : 220 V

Tension de voltage à l'entrée (max) : 415 V

Fréquence d'entrée : 50/60 Hz

Tension de voltage à la sortie (min) : 220 V

Tension de voltage à la sortie (max) : 415 V

Fréquence de sortie : 50/60 Hz

Nombre de phases d'entrée : 3

Nombre de phases de sortie : 3

Efficacité : 96%

Facteur de puissance d'entrée : 0,99

Capacité en surcharge (10 minutes) : 110%

Capacité en surcharge (1 minute) : 125%

Courant d'entrée THD : 4%

THD (charge linéaire) : 1%

THD (charge non linéaire) : 5%

Niveau sonore : 60 dB

Dispositifs de protection électrique : Surcharge

Convertisseur de fréquence d'entrée : Oui

### Connectivité :

Port USB : Oui

Port RS-232 : 1

**Batterie :**

Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacité de la batterie : 9 Ah

Tension des piles : 384 V

Nombre de batteries prises en charge : 32

Durée de vie totale de la batterie (max) : 10 année(s)

Batterie échangeable à chaud : Oui

**Design :**

Format : Tower

Couleur du produit : Noir

Type d'écran : LCD

Voyants : Oui

Code (IP) Internationale Protection : IP20

Sécurité : IEC 62040-1

Certification : IEC 62040-2, IEC 62040-3

**Poids et dimensions :**

Largeur : 480 mm

Profondeur : 750 mm

Hauteur : 1750 mm