

HANWHA- Caméra multi-directionnelle 12 Mps PNM-C12083RVD



DESCRIPTION

HANWHA- Caméra multi-directionnelle 12 Mps PNM-C12083RVD

Caractéristiques produit :

Vidéo

- > CMOS 1/2,8 » x 2CH
- > Résolution : 3328 x 1872
- > Fréquence d'images : H.265 / H.264: 6MP Max.15 ips MJPEG: Max.15 ips
- > Sensibilité : 0.16 Lx (couleur) - 0.016 Lx (noir et blanc)

Lentille

- > Distance focale : 3.54 à 6.69 mm varifocal motorisé
- > Distance min. de l'objet : 1.5 m

Panoramique

- > Plage de panoramique / inclinaison / rotation : 0 ~ 355 ° / 0 ~ 78 ° / 0 ~ 180 °

Opérationnel

- > Jour/ nuit : auto ICR
- > Plage dynamique : extremeWDR 120 dB
- > Réduction numérique du bruit : WiseNRil.(Basé sur le moteur d'iA), SSNRV

Réseau

- > Ethernet : RJ-45 blindé métallique (10/100/1000BASE-T)
- > Compression vidéo : H.265/H.264 : Principal/Baseline/High, MJPEG
- > Codec intelligent : Manuel (zone 5ea), WiseStreamII., WiseStreamIII.(Basé sur le moteur d'iA)

Environnement

- > Température de fonctionnement /Humidité : -40 °C ~ + 55 ° C
- > Tension d'entrée : PoE+
- > Protections : IP66, IP67, NEMA 4X et IK10

Mécanique

> Couleur : blanc

> Dimensions (L x P x H) : 215 x135 x93.2 mm

> Poids : 1330 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : PNM-C12083RVD
Design :
Format : Dôme
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Extérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 3328 x 1872 pixels
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Système d'objectif :
Zoom optique : 1,9x
Réseau :
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast)
Caméra :
Illumination minimum : 0,016 lux
Wifi : Oui
Support de stockage :
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Total des megapixels : 6 MP
Résolutions graphiques prises en charge : 2688 x 1520, 2592 x 1944, 3072 x 1728, 1920 x 1080 (HD 1080), 1600 x 1200, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 320 x 240
Nombre d'images par seconde : 15 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 55 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 215 mm
Mémoire flash : 512 Mo
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Profondeur : 135 mm
Distance de détection : 1,5 m
Mémoire interne : 4 Mo
Connectivité :
Port USB : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Hauteur : 93,2 mm
Angle de rotation : 180°
Champ de vision horizontal (module thermique) : 96 - 47°
Champ de vision vertical (module thermique) : 51°
Longueur focale : 3.54 - 6.69 mm
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Angle d'inclinaison : 0 - 78°
Panoramique : 0 - 355°
Nombre maximum d'ouverture : 2,64
Type de contrôle de gain : Manuel
Nombre d'utilisateurs : 10 utilisateur(s)
Gamme dynamique : 120 dB
Balance des blancs : ATW, AWC, Manuel, Intérieure, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Distance de détection (large) : 59,9 m
Distance de détection (télé) : 153,1 m
Distance de reconnaissance (large) : 12 m
Distance de reconnaissance (télé) : 30,6 m
Distance d'identification (large) : 6 m
Distance d'identification (télé) : 15,3 m
Distance d'observation (large) : 24 m
Distance d'observation (télé) : 61,2 m
Compensation de luminosité : Oui
Sécurité :
Détecteur de mouvement : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Poids : 1,33 kg
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/5 ~1/12,000 s
Nombre de zones de masquage de la vie privée : 6