PLANET FGSD-1011HP Switch 10” 8 ports PoE+ & 1 port Gigabit & 1 port SFP 100/1G

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : FGSD-1011HP
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Non-géré
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 9
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports : 8
Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) : 1
Nombre de modules SFP installés : 1
Port de console : RJ-45
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G : Non
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-TX
Full duplex : Oui
Semi-duplex : Oui
Apprentissage automatique d’adresse MAC pris en charge : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Mise à jour automatique de l’adresse MAC : Oui
Négociation automatique : Oui
Support VLAN : Oui
Transmition des données :
Capacité de commutation : 5,6 Gbit/s
Débit : 4,16 Mpps
Répertoire MAC : 4000 entrées

Enregistrement-et-réémission : Oui
Design :
Grille de montage : Oui
Empilable : Oui
Format : 1U
Couleur du produit : Bleu
Voyants : Activité, Liaison, PoE, Énergie
Certification : CE, FCC
Puissance :
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Courant d'entrée : 2.5 A
Consommation électrique typique : 135 W
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports : 8
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 120 W
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -10 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Dissipation thermique : 463,2 BTU/h
Poids et dimensions :
Largeur : 220 mm
Profondeur : 150 mm
Hauteur : 44 mm
Poids : 1,22 kg