

HANWHA- Caméra XNB-6000+ Face Mask Detection App



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XNB-6000/MSK	
Design :	
Format :	Cosse
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Standards réseau :	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Cartes mémoire compatibles :	SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge :	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/

v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

Caméra :

Illumination minimum : 0,001 lux

Zoom numérique : 24x

Audio :

Système audio : 2-voies

Wifi : Non

Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Noir, Ivoire

Bluetooth : Non

Matériau du boîtier/corps : Plastique

Total des megapixels : 2 MP

Ports RS-485 : 1

Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Nombre de lentilles : 1

Nombre d'images par seconde : 30 ips

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Conditions environnementales :

Température d'opération : -10 - 55 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 73,1 mm

Diffusion vidéo : Oui

Entrée jack microphone : Oui

Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C

Profondeur : 147,8 mm

Codecs vocaux : G.711, G.711ulaw, G.726

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%

Hauteur : 66,6 mm

Mode Jour/Nuit : Oui

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%

Scan progressif : Oui

Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)

Filtre de coupure infrarouge : Oui

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1097 pixels

Type de capteur : CMOS

Compensation de luminosité : Oui

Compensation de surbrillance (HLC) : Oui

Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Défilement et miroir : Oui

Masquage des données personnelles : Oui

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

Sécurité :

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Encryptage HTTPS : Oui

Filtrage des adresses IP : Oui

Poids : 420 g

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 - 1/12000 s