

BOSCH Flexidome 7000 caméra IP fisheye 360°



DESCRIPTION

Détecteur 12 MP !

La caméra FLEXIDOME IP panoramique 7000 MP est une caméra discrète, compacte, esthétique, pour une utilisation en intérieur. Le détecteur 12 MP fonctionnant à 30 ips offre une surveillance panoramique complète avec une zone de couverture intégrale, des détails subtils et des vitesses élevées. La caméra offre un aperçu global de la situation et des vues E-PTZ simultanées en haute résolution.

Plus produit :

- Détecteur 12 MP / 30 ips pour des détails subtils avec fonctionnement fluide
- Déformation d'angle ou côté client pour une intégration facile
- Intelligent Video Analytics sur vue panoramique complète
- Conception discrète, esthétique et compacte
- Installation facile d'un simple mécanisme d'encliquetage

Caractéristiques principales :

Capteur

- Type : 1/2,3" CMOS
- Résolution totale du capteur (pixels) : 12 MP
- Pixels utilisés : 2640 x 2640 (7 MP)
- Plage dynamique 92 dB WDR (+16 dB IAE)
- Compression vidéo H.264 (MP) ; M-JPEG
- Diffusion Multi-flux H.264 et M-JPEG configurables, cadence d'images et bande passante configurables.

Alimentation

Bloc d'alimentation Alimentation par câble Ethernet 48 Vcc nominal

Consommation 140 mA 200 mA (version Intelligent Video Analytics)

PoE IEEE 802.3af (802.3at Type 1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NIN-70122-F0AS

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Blanc

Caméra :

Illumination minimum : 0,15 lux

Point de vue angle (FOV) : 360°

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 180°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 180°

Balance des blancs : Auto

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/30 [1/25] - 1/15000 s

Ajustement de la vitesse d'obturation : Auto

Système d'objectif :

Focale Fixe : 1,6 mm

Mise au point : 2.8

Vidéo :

Résolution maximale : 3640 x 2160 pixels

Total des megapixels : 12 MP

Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG

Résolutions graphiques prises en charge : 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)

Diffusion vidéo : Oui

Réduction du bruit : Oui

Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Saturation

Codage de la région d'intérêt : Oui

Compensation de luminosité : Oui

Masquage des données personnelles : Oui

Audio :

Microphone intégré : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface Ethernet : 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet

Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication

Wifi : Non

Bluetooth : Non

Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)

Norme 4G : Non pris en charge

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC, SD

Taille maximale de la carte mémoire : 2000 Go

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Sécurité :

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Encryptage HTTPS : Oui

Caractéristiques de gestion :

Logiciels de gestion : Web browser; Video Security Client; Video Security App; Bosch Video Management System; Bosch Video Client; or third party software

Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE

Consommation électrique : 200 mA

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : -20 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 93%

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 98%

Poids et dimensions :

Largeur : 158 mm

Profondeur : 158 mm

Hauteur : 33 mm

Poids : 445 g

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1

Détails techniques :

Iris : Oui

Monture d'objectif d'interface : Montage sur carte

Autres caractéristiques :

Normes audio prises en charge : G.711, 8 kHz sampling rate L16, 16 kHz sampling rate AAC-LC, 48 kbps at 16 kHz sampling rate AAC-LC, 80 kbps at 16 kHz sampling rate