



## DESCRIPTION

### Que fait ce produit

Le TL-PA4015PKIT transforme votre circuit électrique en un réseau haut débit sans avoir à tirer de nouveaux câbles ou à percer des trous. Aucune configuration n'est requise, branchez simplement vos adaptateurs dans une prise électrique et créez un réseau CPL en un éclair. De plus sa prise intégrée garanti qu'aucune prise électrique n'est perdue. Avec une vitesse atteignant près de 600 Mbps et une portée de près de 300m via le réseau électrique, le TL-PA4015PKIT est un choix privilégié pour construire aisément un réseau multimédia dédié aux loisirs.

### Jusqu'à 600 Mbps et 300 mètres

Avec la technologie évoluée HomePlug AV, le TL-PA4015PKIT délivre des transferts CPL haut débit stables et ce jusqu'à 600 Mbps sur une longueur allant jusqu'à 300mètres. Le TL-PA4015PKIT est un bon choix pour une solution domestique globale reliant tous les appareils réseaux allant des ordinateurs aux consoles de jeux en passant par les décodeurs TV, par les imprimantes et les disques réseaux (NAS).

### Prise électrique intégrée pour plus de possibilités

Grâce à sa prise électrique intégrée, le TL-PA4015PKIT est extrêmement pratique pour votre réseau domestique. La prise de courant intégrée permet de relier un périphérique ou une prise multiple à l'adaptateur, comme si sagissait d'une prise normale. Ainsi, une fois le TL-PA4015PKIT branché aucune prise électrique n'est perdue.

### Filtre secteur pour de meilleures performances

Avec son filtre de fréquences intégré, le TL-PA4015P KIT peut optimiser les performances des communications CPL en supprimant les interférences générées par des équipements électroniques environnants. Les utilisateurs ne subiront pas de soudaines baisses de débit quand un appareil sera alimenté via l'adaptateur CPL.

### Réduction de la consommation électrique jusqu'à 85%

Le TL-PA4015P KIT, une nouvelle génération de CPL, avec son design pratique et son mode veille sophistiqué, il commute automatiquement du mode 'Actif' au mode 'Veille' et réduit sa consommation d'énergie jusqu'à 85%.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Brand : TP-LINK

Part number : TL-PA4015P KIT

**Représentation / réalisation :**

Modulation : OFDM

**Design :**

Certification : CE, FCC

Built-in power socket : Y

Depth : 58 mm

Encryption button : Y

Ethernet LAN : Y

Ethernet LAN (RJ-45) ports : 1

Ethernet LAN data rates : 10,100 Mbit/s

Ethernet LAN interface type : Fast Ethernet

Height : 42 mm

LED indicators : Y

Linux operating systems supported : Y

Mac operating systems supported : Y

Maximum data transfer rate : 500 Mbit/s

Maximum operating distance : 300 m

Networking standards : IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Operating relative humidity (H-H) : 10 - 90%

Operating temperature (T-T) : 0 - 40 °C

Power consumption (typical) : 2.2 W

Product colour : White

Quantity per pack : 2 pc(s)

Quick installation guide : Y

Security algorithms : 128-bit AES

Storage relative humidity (H-H) : 10 - 90%

Storage temperature (T-T) : -40 - 70 °C

Sustainability certificates : RoHS

Width : 95 mm

Wi-Fi : N

Windows operating systems supported : Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64