

ATEN PE0112 PDU multiprise 19" 1U Basic 10A 12 prises C13



DESCRIPTION

Le PDU de base série PE0112 contient 12 prises IEC C13, d'une hauteur de 1 U qui lui permet d'être monté verticalement sur le côté d'un rack, offrant une utilisation encore plus efficace de l'espace dans la salle des serveurs, tout en fournissant 12 prises électriques.

- Montage en rack - hauteur 1 U
- Prises IEC C13
- Protection contre les surintensités
- Bandeau en aluminium
- Convient aux serveurs, équipements réseau actifs et équipement télécom
- Tension d'entrée nominale : 100-240 V AC
- Courant d'entrée maximum : 10 A Max
- Fréquence d'entrée : 50-60 Hz
- Connexion d'entrée : IEC-320 C14
- Alimentation d'entrée : IEC-320 C13/IEC-320 C14
- Type de sortie : (12) IEC 320 C13
- Tension de sortie nominale : 240 V AC
- Courant de sortie maximum (prise) : 10 A Max
- Courant de sortie maximum (banque) : 10 A Max
- Courant de sortie maximum (total) : 10 A Max
- OPD (Overcurrent Protection Device) : 16 A (UL1077 ronde)
- Dimensions (L x l x H) : 48,80 x 4,40 x 4,50 cm
- Poids : 0,62 kg
- Longueur du cordon d'alimentation : 3 m (3 x 1,0 mm²)
- Température (fonctionnement / stockage) : 0 - 40 °C / -20 - 60 °C
- Altitude : 3000 m
- Conformité EMC : CE classe A
- Conformité de sécurité : CE, LVD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : PE0112G-AT-G

Design :

Types de PDU : Basique
Capacité du rack : 1U
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Couleur du produit : Noir

Connectivité :

Nombre de prises en sortie : 12 sortie(s) CA
Types de sortie AC : Coupleur C13

Caractéristiques :

Longueur de câble : 3 m
Certification : CE Class A CE,LVD

Puissance :

Tension nominale à l'entrée : 100 -240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Intensité (max:) : 10 A
Tension nominale de sortie : 240 V
Capacité d'alimentation/charge : 2400 VA
Dispositifs de protection électrique : Sur-courant

Poids et dimensions :

Largeur : 480 mm
Profondeur : 450 mm
Hauteur : 44 mm
Poids : 920 g

Informations sur l'emballage :

Poids du paquet : 1,18 kg
Largeur du colis : 112 mm
Profondeur du colis : 697 mm
Hauteur du colis : 82 mm

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur
Manuel d'utilisation : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m

Données logistiques :

Poids net du carton principal : 9,2 kg
Largeur du casier principal (externe) : 595 mm
Longueur du casier principal (externe) : 710 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 188 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 13 kg
Produit par casier principal (externe) : 10 pièce(s)